

家电电热片 东莞热点电热 家电电热片

产品名称	家电电热片 东莞热点电热 家电电热片
公司名称	东莞市热点电热科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞长安镇振荣路5栋D栋二楼
联系电话	13922875495 13922875495

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市热点电热科技有限公司

电热片的使用说明

- 1、使用该类电热器件必须注意，其持续使用工作温度应小于240 ，瞬时不超过300 。
- 2、硅橡胶电热片件可工作与受压状态，即用辅助压板使其紧贴受热表面。
- 3、粘贴式安装工况下，家电电热片多少钱，允许工作温度小于150 。
- 4、若是空中干烧工况，家电电热片，受材料耐温限制，其电力密度应小于1 W/cm²；非持续工况，电力密度可达1.4 W/cm²。
- 5、工作电压选取以大功率-高电压、小功率-低电压为原则，特殊需要可以列外。

硅胶电热的发热速度极快、温度均匀、强度高、使用方便、安全寿命长，不易老化。

硅胶电热亦可选择大小尺寸，软硬度和厚薄度及功率，电压等相关参数。

硅胶加热片组件为片状商品(一般规范薄厚为1.5毫米),它具备非常好的柔韧度,能够与被加热物件密切触碰。具备软性,更非常容易接近加热体。

硅胶电加热片可制成随便的模样,电热线组件有的抗老化和耐老化性,作为电热片的表面导热材料可以有效防止产品表面开裂及提升断裂韧性。硅胶电加热片拥有的抗分子生物学腐蚀工作能力,硅胶电加热片能用以潮湿、刺激汽体等环境恶劣的场所。

无纺布发热片是将发热线粘贴在两张无纺布间的一种加热毯元件。该产品厚度只有3至5mm,面积从10cm至4.0m²,工作功率从0.5瓦至几百瓦,工作温度达150。技术特征适用于各种低温场合的面状加热,可根据加热面方便地做成各种形状,家电电热片现货,设计方便,价格低廉。安装方便,家电电热片价格,使用安全卫生,面传热均匀。功率可分区,可带温控器。

家电电热片-东莞热点电热-家电电热片多少钱由东莞市热点电热科技有限公司提供。东莞市热点电热科技有限公司为客户提供“硅胶发热线,碳纤维发热线,地暖发热线,碳纤维发热片”等业务,公司拥有“热点”等品牌,专注于电子、电工产品加工等行业。在东莞长安镇振荣路5栋D栋二楼的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:李先生。