

废物利用多孔砖厂家 新甫新型建材多孔砖

产品名称	废物利用多孔砖厂家 新甫新型建材多孔砖
公司名称	新泰市新甫新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市翟镇唐立沟村
联系电话	13905487158

产品详情

粘土多孔砖与粘土空心砖

砌墙砖除粘土实心砖外，按孔洞类型分为空心砖(孔的尺一寸大而数量少)、多孔砖(孔的尺寸小而数量多)两类。前者常用于非承重部位，后者则常用于承重部位，废物利用多孔砖生产厂家，多系烧结而成，故又称烧结多孔砖。

多孔砖粘土空心砖堆密度较小，一般为1 100 - 1 400 kg/m³，与普通粘土砖相比，空心砖能节约粘土20%—30%，减轻建筑物自重，且在满足相同热工性能要求时，能改善砖的绝热、隔声性能的同时，减薄墙体厚度一半。空心砖不仅节省燃料(约10%—20%)，还有干燥焙烧时间短、烧成速率高的优点。

粘土多孔砖的外形呈直角六面体，是以粘土、页岩、煤研石为主要原料，经焙烧而成的。主要对承重部位的多孔砖的规格、外观质量、强度等级、抗冻性等技术要求作了规定，相应的试验项目按照砌墙砖检验方法C 13 2542 - 81规定进行。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：新泰市新甫新型建材有限公司

煤研石多孔砖的优点

新泰市新甫新型建材有限公司生产各种多孔砖，煤研石制砖，从耐压、抗折、耐酸以及耐碱性能都高于粘土砖；从建筑用砖的成本方面来看，肥城废物利用多孔砖，砌墙及粉刷前不用浇水，可节省用水费及人工费，同时，废物利用多孔砖厂家报价，由于硬度高，产品在运输中的损耗比粘土砖低。

山东省新泰市新甫新型建材有限公司

生产：煤矸石烧结多孔砖

产品特点：质量合格可靠、机构检验、适用范围广

空心砖和多孔砖的区别:

- 1、两种砖孔洞率要求均为等于或大于15%；
- 2、多孔砖孔的尺寸小而数量多，空心砖孔的尺寸大而数量小；
- 3、多孔砖常用于承重部位，空心砖常用于非承重部位。
- 4、砌块:主规格的长度、宽度或高度有一项或一项以上分别大于365 mm、240 mm或115 mm。但高度不大于长度或宽度的六倍，长度不超过高度的三倍。
- 5、砖：烧结普通砖，P型烧结多孔砖，M型多孔砖，多孔砖。
- 6、烧结多孔砖:由粘土煤矸石或粉煤灰为主要材料，孔隙率不小于15%，孔的直径小而数量多，主要用于承重部位的砖。P型 240毫米X115毫米X90毫米，M型 190毫米X190毫米X90毫米。
- 7、空心砖：由粘土煤矸石或粉煤灰为主要材料，孔洞较大，孔洞率大于35%的烧结空心砖，用于围护结构。
- 8、烧结空心砖简称多孔砖，是指以页岩，煤矸石或粉煤灰为主要原料，经焙烧而成的具有竖向孔洞(孔洞率不小于25%，孔的尺寸小而数量多)的砖.其外形尺寸，长度为290，240，190毫米，宽度为240，190，180，175，140，115毫米，高度为90毫米。
- 9、粘土空心砖多为大孔，空心率大，废物利用多孔砖砖厂，非承重；粘土多孔砖为多个小孔，象蜂窝煤，可承重。
- 10、目前在工程中应用承重空心砖和烧结多孔砖的在工程中承重空心砖多是指烧结多孔砖，不承重的空心砖是中心大孔的那种空心砖。

废物利用多孔砖厂家报价-新甫新型建材多孔砖由新泰市新甫新型建材有限公司提供。废物利用多孔砖厂家报价-新甫新型建材多孔砖是新泰市新甫新型建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高总。