

弹性聚氨酯超耐磨地坪 道涪聚氨酯超耐磨地坪 卓诚地坪科技

产品名称	弹性聚氨酯超耐磨地坪 道涪聚氨酯超耐磨地坪 卓诚地坪科技
公司名称	东莞市卓诚地坪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区西平社区彭眼村西南路8号
联系电话	13712205299 13712205299

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市卓诚地坪科技有限公司

聚氨酯地坪施工工艺

底漆涂布：首先进行底漆涂布，以增强地面粘结力和密度。底漆可以根据地面的不同情况选择适当的类型。涂布完成后，需要充分干燥。

中涂施工：中涂是聚氨酯地坪的中心层，提供地坪的机械性能和表面质量。根据地坪的要求和设计，选择适当的材料进行中涂。在施工过程中，需要控制涂料的厚度和均匀性，确保涂层的质量。

防尘层涂布：在中涂之上，可以根据需要涂布一层防尘层。防尘层可以提供额外的耐磨性和耐化学腐蚀性。需要注意控制涂布厚度，并确保涂层的平整性。

硝化处理：在涂布完成后，超耐磨聚氨酯超耐磨地坪，可以对地坪进行硝化处理。硝化是通过施加硝酸对地坪进行处理，增强其表面的硬度和光泽度。硝化处理需要在适当的环境条件下进行，并注意安全操作。

上光层涂布：如果需要对地坪进行上光处理，可以选择适当的光泽度涂料进行上光层涂布。上光会提高地坪的表面亮度和光泽度。

聚氨酯地坪是一种常用的地坪材料，具有优异的性能和广泛的应用领域。聚氨酯地坪施工过程包括准备工作、底层处理、涂装和养护等多个阶段。

聚氨酯地坪施工前需要进行以下准备工作：**绘制施工图纸：**根据需求，绘制聚氨酯地坪的施工图纸，明确设计要求和施工步骤。**准备施工材料和设备：**购买所需的聚氨酯地坪材料，如底漆、面漆等，并准备施工所需的设备和工具。**现场准备：**清理施工现场，确保地面表面干净平整，去除任何障碍物和污垢。

聚氨酯超耐磨地坪基面处理

清理：首先，清理基面，除去附着物、尘土和油污等。可以使用扫帚、工具和清洁剂进行完全清理，弹性聚氨酯超耐磨地坪，确保基面干净。

修补：检查基面是否存在裂缝、坑洞等缺陷。对于存在的缺陷，使用填充剂进行修补，填平凹陷部分，使基面平整。

研磨：对于旧地坪或存在较粗糙表面的基面，聚氨酯超耐磨地坪施工，可以采用砂轮或砂纸进行打磨，以提高涂层的附着力。

防潮处理：如果基面存在潮湿问题，道滘聚氨酯超耐磨地坪，应进行防潮处理。可以使用优质的防水涂料或填充剂，确保基面的干燥性。

硬化剂处理：根据需要，可以在基础层表面涂布一层聚氨酯硬化剂，以提高地坪的抗压强度和耐磨性。

弹性聚氨酯超耐磨地坪-道滘聚氨酯超耐磨地坪-

卓诚地坪科技由东莞市卓诚地坪科技有限公司提供。东莞市卓诚地坪科技有限公司是广东 东莞，工程施工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在卓诚地坪领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创卓诚地坪更加美好的未来。