

低烟无卤屏蔽电缆DDZ-KVVP2 DDZ-KVVP电缆产品介绍

产品名称	低烟无卤屏蔽电缆DDZ-KVVP2 DDZ-KVVP电缆产品介绍
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

产品详情

1、产品执行标准：低烟无卤屏蔽电缆DDZ-KVVP2 DDZ-KVVP执行执行GB9330-2020,GB12706-2020,JB/T13486-2018

2、用途：低烟无卤屏蔽电缆DDZ-KVVP2 DDZ-KVVP阻燃性能优越，燃烧时发烟量小，应用于防火要求较高，有阻燃要求的公共场所作控制回路、传输监控信号及输配电能。

3、产品型号规格及范围：

产品名称	型号	规格范围	使用场合
低烟低卤阻燃控制电缆	DDZ-KVVDDZ-KVVP2DDZ-KVVP	0.5-10mm22-61芯	适用于额定电压为450/750 (u0/u) 及以下控制监控及保护线路中。
	DDZ-KVV22	0.5-10mm24-61芯	
	DDZ-KVV32	0.5-10mm27-61芯	
	DDZ-KVVR	0.5-6mm22-61芯	
	DDZ-KVVRP	0.5-4mm22-61芯	
	DDZKVVP22,DDZ-KVVP2-22	1.5-10mm24-61芯	
低烟低卤阻燃电力电缆	DDZ-VV,DDZ-VV22DDZ-VLV,DDZ-VLV22DDZ-VV32,DDZ-VLV32DDZ-VV42,DDZ-VLV42	1.5-240mm21-5芯3 (大)+2 (小)芯4 (大)+1 (小)芯3 (大)+1 (小)芯	适用于额定电压为0.6/150V (u0/u) 及以下线路中，供输配电能使用。

低烟低 卤阻燃计算机电缆	DDZ-JVV,DD2-JVVRDDZ-JVVP,DD2- JVVP2,DD2-JVVP2RDDZ- JVVP3,DD2-JVVP3RDDZ-JVPV	0.12-1.5mm ² 1-100对 (3线组)	适用于额定电压为450/750 (u ₀ /u) 及以下工矿企业智能集散系统、电子计算机网络、自控系统的信号传输。
	DDZ-DJVPV,DDZ-DJVVPDDZ-DJVP2 V,DDZ-DJVVP2DDZ-DJVP3V,DDZ- DJVVP2 DDZ-DJVPVP,DDZ-DJVP2VP2 DDZ-DJVP3VP2 注：在此型后辍加：“R”为软结构 电缆。	0.5-1.5mm ² 1-84对 (3线组)	
低烟 无卤阻燃 型计算机电缆	DDZ-DJVP2V22,DDZ-DJVP3V22DDZ- DJVPV22,DDZ-DJVVP22DDZ-DJVVP 2-22,DDZ-DJVVP3-22DDZ-DJVPVP22, DDZ-DJVP2VP2-22DDZ-DJVP3VP3-22	0.5-1.5mm ² 25-64对 (3线组)	

4、低烟无卤屏蔽电缆DDZ-KVVP2 DDZ-KVVP使用特性：

阻燃性和不延燃优异。

燃烧时发烟量少，不产生有毒气体，产生少量腐蚀性的气体。

具有一定的机械物理与电气性能，能满足电缆的使用要求。