

305-20T 西门子全系列

产品名称	305-20T 西门子全系列
公司名称	福州聚福兴自动化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:西门子 产地:德国 质量:品质保障
公司地址	福建省福州市仓山区齐安路760号7号厂房三层A3-026-027店(注册地址)
联系电话	17326618839 17326618839

产品详情

305-20T 西门子全系列, 305-20T,

西门子PLC是德国西门子公司生产的一种工业自动化控制设备, 305-20T是西门子公司核心产品之一。305-20T西门子PLC具有体积小、速度快、标准化, 具有网络通信能力, 功能更强, 可靠性高等特点。

西门子公司PLC产品包括LOGO、S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、S7-1500等。其中, S7系列PLC体积小、速度快、标准化, 305-20T具有网络通信能力, 功能更强, 可靠性高。

6AU1435-0AA00-0AA1;66542-0AD15-2AX0; 6FC3984-4BM;6SM1124-1AB00-0AA1;
6EP5400-2BA00;6SE7090-0XX84-0AD1; S403A-SE-520;M062-FD09; 6GK5788-1ST00-2AA6;DR103788G16;
6DD1606-0AD0;4700BDRMC3-11HN; 6FC5248-0AFO6-0AA0;6ES5185-3UA23;
6ES7223-1HF00-0XA0;63637-1ML00-0CX0; 6SY7000-0AD86;6FX1125-0CB01;
6SC6100-0NA11;6ES7972-0CA23-0XA0; RS50GR;6ES7 461-0AA01-0AA0; 6ES5704-4BF00;6ES5955-3LF12;
6FC3981-4FD;6ES7153-2BA02-0XB0; M092-FF-206;SIEMENS 505-4616;
6ES5711-0AD20;6GK1704-5DW53-3AA0; 6ES5185-3UA00;6NH7800-4AA30; 6SN1118-0DG22-0AA0;RS50GGN;
6ES7368-3BB01-0AA0;S1-1-207F; SS451TG9;6ES5757-0AA11; 6SN1118-0DH12-0AA0;6FX1121-2BB;
63637-1LL00-0AX0;6ES7231-0HC22-0XA8; LFSF分室反吹袋式除尘器是一种下进风, 内滤式、分室反吹风清灰的除尘器, 除尘器效率可达99%以上。维护保养方便, 可在除尘系统运行时逐室进行检修、换袋。使用范围较广, 可用于冶金、矿山、机械、建材、电力、铸造等行业及工业锅炉的含尘气体的净化。进口含尘质量浓度(标准状态)不大于3g/m³,采用耐高温滤袋进口烟气温度高可达2度。LFSF反吹除尘器分两种类型, LFSF-Z中型系列采用分室双仓、单排或双排矩形负压结构形式。安装及注意事项按泵的安装尺寸做好混凝土基础, 同时预埋好地脚螺栓; 在安装前应对泵和电机进行检查, 各部分应完好无损, 泵内应无杂物; 将机组放在基础上, 在底板和基础之间放成对楔垫, 通过调整楔垫, 找正泵的水平。调整好, 拧紧地脚螺栓; 泵的吸入、排出管路应有支架, 不能用泵来支承; 安装完毕。后用手盘动联轴器, 检查有无擦碰现象, 转动轻松均匀则安装结束。磁力泵严禁抽取带有颗粒的介质; 为防止杂物进入泵内, 在进口处应设过滤器, 过滤面积应大于管路截面积的3~4倍; 扬程高的泵在出口管路上还应该安装

逆止阀，以防突然停机的水锤破坏；必须保证泵的安装高度符合泵的汽蚀余量，并考虑管路损失及介质温度；、介质温度过高时，应对机封采取冷却措施，以防机封静环开裂。

[545-1105 变频器全系列](#)