

# 湖北活性炭更换 清蓝环保公司

产品名称	湖北活性炭更换 清蓝环保公司
公司名称	武汉清蓝环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区烽火机电综合市场A区-70号（烽火钢材市场旁边）
联系电话	18186118227 18186118227

## 产品详情

低浓度含烃废气与处理后的高浓度废气进行混合，再通过现有废气生物处理装置进行处理，实现达标排放。韵蓝环保采用活性炭吸附技术可以处理风量为70000m<sup>3</sup>/h的废气，出口废气中各项指标均达到国家的标排放要求。该技术通过对高浓度含烃废气的有效处理，大幅降低了现有废气生物处理装置的运行负荷，简单易行。但是，活性炭吸附设备再经深冷处理后产生的不凝气继续返回系统，其中的低碳烷烃等有机物在系统中不断累积，长周期运行过程中易导致有机物超标排放。

活性炭是一种经特殊处理的炭，将有机原料（果壳、煤、木材等）在隔绝空气的条件下加热，以减少非碳成分（此过程称为炭化），然后与气体反应，表面被侵蚀，产生微孔发达的结构（此过程称为活化）。由于活化的过程是一个微观过程，即大量的分子碳化物表面侵蚀是点状侵蚀，所以造成了活性炭表面具有无数细小孔隙。活性炭表面的微孔直径大多在2~50nm之间，即使是少量的活性炭，也有巨大的表面积，每克活性炭的表面积为500~1500m<sup>2</sup>，活性炭的一切应用，几乎都基于活性炭的这一特点。

控制系统：活性炭达到一定时间的饱和状态后脱附再生，系统中的风机、预热器、温度、电动阀门进行控制。当系统温度达到预定的催化温度时，系统自动停止预热器的加热，当温度不够时，系统可以重新启动预热器，使催化温度维持在一个适当的范围；当催化床的温度过高时，开启补冷风阀，向催化床系统内补充新鲜空气，可有效地控制催化床的温度，防止催化床的温度过高。此外，系统中还有阻火器，可有效地防止火焰回蹿。

活性炭吸附床脱附温度过高时，自动启用补冷风机降低系统温度，活性炭更换，温度超过报警值，自动开启火灾应急降温保护系统，确保系统安全

湖北活性炭更换-清蓝环保公司(在线咨询)由武汉清蓝环保科技有限公司提供。武汉清蓝环保科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。清蓝环保——您可信赖的朋友，公司地址：武汉市洪山区烽火机电综合市场A区-70号，联系人：吴先生。