

废机油收购中心 废油回收保护环境

产品名称	废机油收购中心 废油回收保护环境
公司名称	北京青年废油回收有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	北京昌平北京市昌平区政府路18号 010-80788099
联系电话	010-56205718 13683679356

产品详情

产品介绍浅谈有关工业润滑油知识：工业润滑油主要有液压油、齿轮油、汽轮机油、压缩机油、冷冻机油、变压器油、真空泵油、轴承油、金属加工油(液)、防锈油脂、气缸油、热处理油和导热油等。此外，还有润滑油为基础油，并加有稠化剂的润滑脂。工业润滑油的用户是各行各业的企业，一般使用的品种多、用量大，不仅取决于产品的价格，而且取决于产品的质量和技术特性，同时更取决于技术服务的好坏。因此，工业润滑油的技术营销更为重要。产品属性使用工业润滑油的企业，配置的机械与设备相对比较集中，所以有目的、有针对性的技术交流会更为必要。这也是售前技术服务的主要形式。工业润滑油的基本性能和主要选用原则是粘度，因此，必须优先加以介绍。gb/t3141-94是工业液体润滑剂iso粘度分类，等效采用国际标准iso3448-1992《工业液体润滑剂-iso粘度分类》。一般说，在中转速、中载荷和温度不太高的工况下，选用中粘度润滑油;在高载荷、低转速和温度较高的工况下，选用高粘度润滑油或添加极压抗磨剂的润滑油;在低载荷、高转速和低温的工况下，选用低粘度润滑油;在宽高低温范围、轻载荷和高转速，以及有其它特殊要求的工况下，选用合成润滑油 润滑脂又名黄油，润滑脂的基本性能和主要选用原则是锥入度，以锥入度来划分润滑脂稠度等级。因此，也应该向用户介绍。锥入度是各种润滑脂常用的控制工作稠度的指标，用以表示润滑脂进入摩擦点的性能和润滑脂软硬程度的指标。一般说，使用润滑脂的轴承所承受的负荷大、转速低时，应该选用锥入度小的润滑脂。反之所承受的负荷小、转速高时，就要选用锥入度大的润滑脂。在宽高低温范围、轻负荷、高转速和低温很低时，以及有其它特殊要求时，应选用合成润滑脂。工业润滑油的类别多，品种繁杂，技术性能各有特点，涉及的技术范围也广泛，而液压油是工业润滑油中用量最多的大品种，试以此品种为例简要说明。在液压传动系统中，作为能量传递介质的液压油可传递功率，减少摩擦，隔断磨损表面，悬浮污染物，控制元件氧化，并具有冷却作用。各种液压系统具有不同的种类结构和使用条件。为了满足各类系统的要求，液压油必须具备一定的性能，例如，粘度、粘度指数、相对密度、抗磨性、低温性、酸值、闪点、氧化安定性、破乳化性、水解安定性、起泡性、空气释放性、剪切安定性、防锈性和过滤性。按gb11118.1-94液压油依据组成的用途hl液压油是由精制深度较高的中性基础油加入抗氧和防锈添加剂制成，用于一般的机床液压设备，以减少部件的磨损，降低温升，防止生锈。hg液压油是在hm液压油基础上加入抗粘滑添加剂(油性剂或减摩剂)制成，除具有良好的抗氧、防锈和抗磨性外，还具有优良的抗粘-滑性，用于液压系统和导轨润滑系统合用的机床，使导轨在低速下的振动和间断滑动(粘-滑)减至最小，但不适用于高压液压系统。其他说明北京青年废油回收公司在北京成立10多年，一直专业回收各种废油，在长期的废油回收工作中，积累丰富的废油回收经验，有雄厚的经济实力，在北京市接到电话及时上门收购，能根据客户指定的时间指定的地点现金回收，帮助客户清理现场。青年公司主要回收废液压油，废机油，废柴油，废煤油，废导热油，废切削油，废变压器油，废齿轮油等，有废油请

电话联系黄先生 13683679356 010-56205718 ，我们免费上门估价，长期合作，一切以客户为主。交易说明北京青年废油回收公司常年专业回收废机油，废液压油，废柴油，废齿轮油，废导热油，废切削油，废变压器油，废润滑油等，联系黄先生 136 836 79356 废油热线 010-5620 5718