

推拉篷安装 推拉篷 顺捷篷布公司

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 推拉篷安装 推拉篷 顺捷篷布公司 |
| 公司名称 | 苏州顺捷篷布有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 吴江区黎里镇黎星村318国道北 |
| 联系电话 | 15150284158 |

产品详情

玻纤PVC

这种膜材开发和应用得比较早，通常规定PVC涂层在玻璃纤维织物经纬线交点上的厚度不能少于0.2mm，一般涂层不会太厚，推拉篷，达到使用要求即可。为提高PVC本身耐老化性能，涂层时常常加入一些光、热稳定剂，浅色透明产品宜加一定量的紫外吸收剂，深色产品常加炭黑做稳定剂。另外对PVC的表面处理还有很多方法，可在PVC上层压一层极薄的金属薄膜或喷射铝雾，用云母或石英来防止表面发粘和沾污。

玻纤有机硅树脂

有机硅树脂具有优异的耐高低温、拒水、抗氧化等特点，该膜材具有高的抗拉强度和弹性模量，另外还具有良好的透光性。美国欧文斯克宁公司开发的Vestar膜材就采用这种树脂对玻璃纤维布涂覆而制成的，这种膜材应用的不多，生产厂家也较少。

阳光板雨棚

无污染，环保：PC阳光板雨棚无味无.读无辐射，在生产和使用过程中均无有毒物质产生，产品可回收使用，为现代新型绿色环保建材:普通双层阳光板雨棚采用进口聚碳酸酯原料制造，推拉篷厂家，经高科技防红外线特殊工艺处理，板面均匀分布有高浓度的UV共挤防紫外线层，推拉篷安装，可阻挡紫外线通过，普通双层阳光板可保护产品对紫外线辐射的稳定性，长期耐候性，保护室内物件，延长板材寿命.UV涂层阳光板在太阳光下曝晒不会产生黄变，雾化，透光不佳，十年后透光流失仅为6%，PVC流失率则高达15%—20%，玻璃纤维为12%-20%。防滴漏阳光板防雾滴板采用防雾滴材料及技术，阳光板雨棚的使用在发达国家已采用数十年，而引进阳光板塑料板到我国用于农业项目只是刚刚起步。从使用看，阳光板温室大棚前途十分广阔，并通过农副业产品找到一种新型的采光保温材料。

安装雨篷的好处

新型雨篷由设计师精心设计，通过519道原材料耐候及成品测试，能达到超长耐用、雨水自洁、消音功能，适合住宅、别墅、电梯公寓、办公楼整体安装，美观时尚。根据现在的房屋结构，推拉篷生产厂家，没有雨篷平时吹风下雨根本不能开窗，严重影响了室内的空气质量以及业主的居住环境，根据这个现状研发出了新型的雨篷产品。

推拉篷安装-推拉篷-顺捷篷布公司由苏州顺捷篷布有限公司提供。苏州顺捷篷布有限公司在工农业用塑料制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，苏州顺捷篷布一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王总。