

# KQW系列机械密封 正元多邦

产品名称	KQW系列机械密封 正元多邦
公司名称	天津市正元多邦泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区 南开区密云路北方城三区9栋14号 1-4楼
联系电话	13602199488

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市正元多邦泵业有限公司

机械密封工作压力超过4-5MPa即属于高压密封范围。在高压条件下，由于密封端面比压值过大，引起端面发热，从而破坏液膜的形成，造成异常磨损。高压还可能使摩擦副产生变形和。高压密封一般均采用平衡型结构，以使端面比压处于一个合适的范围。但考虑到密封的可靠性，平衡系数不可能限制增大，因而有些情况尽管已经采用了平衡型结构，但端面比压仍可能较大。单靠平衡型结构很难满足使用要求，这种情况可采用多端面机封或者受控膜机械密封。

密封材料应满足密封功能的要求。由于被密封的介质不同，以及设备的工作条件不同，要求密封材料的具有不同的适应性。对密封材料的要求一般是：1) 材料致密性好，不易泄露介质。2) 有适当的机械强度和硬度。3) 压缩性和回弹性好，变形小。4) 高温下不软化，不分解，低温下不硬化，不脆裂。5) 抗腐蚀性能好，在酸，KQW系列机械密封，碱，油等介质中能长期工作，其体积和硬度

变化小，且不粘附在金属表面上。

机械密封上主要使用硅胶条的作用是什么，常用于机械密封的硅胶条，在两个表面之间形成屏障，以防止任何液体或气体泄漏，硅胶条是一种比金属更可压缩的材料，用途硅胶制品更广，可以用于各种各样的表面，例如玻璃和罐装果冻。为了使密封圈有效地密封任何泄漏，需要将其充分压实，以形成一个完整的屏障，从而形成一个压力密封，这硅胶按键就是为什么罐子使用弹性体密封件来保持果酱或果冻而不是任何其他材料，因为橡胶能够产生更密封的气密性。

KQW系列机械密封-正元多邦由天津市正元多邦泵业有限公司提供。天津市正元多邦泵业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。正元多邦——您可信赖的朋友，公司地址：天津市南开区南开区密云路北方城三区9栋14号1-4楼，联系人：郑艺惠。