

## 树脂环氧地坪漆 合肥乘林 芜湖环氧地坪漆

产品名称	树脂环氧地坪漆 合肥乘林 芜湖环氧地坪漆
公司名称	合肥乘林体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区五里庙装饰世界G区二栋108号
联系电话	13855166311

### 产品详情

弹性胶填充方法：根据弹性胶生产厂家的产品说明进行或采用玻璃（打胶）填充，环氧地坪漆厂家，需注意尽量避免缝外沾染上胶料，如沾上，应立即清除，缝隙填满后，树脂环氧地坪漆多少钱，用铲刀刮平并去除多余胶料。弹性胶填充需有一定的深度，填充前缝隙内的灰尘等杂物应清除干净，否则易出现弹性胶与混凝土附着不牢而脱离现象。有关胶料的配制方法和使用技巧请参考生产厂家的使用说明。胶料干燥后即可进行后道涂装作业。????。

如何提高环氧地坪漆的使用性能环氧地板漆是一种固化的地板漆。它是附着在地上的保护膜。为保证地漆的保护，环氧地坪漆多少钱，环氧地坪漆必须具有良好的渗透性和与地面的深层接触。另一方面，要求地面密度，强度达到标准。俗话说："皮不存在，芜湖环氧地坪漆，毛就会附着"。环氧地板漆直接涂在地面上。如果地面不平整，会有灰尘和颗粒，这将直接影响环氧地板漆的终效果，尤其是对亮度的影响。表面粘结有两种。1为地面强度不够，1为地面强度。密度很高。

水性环氧地坪的基础处理及施工方案水性环氧面漆施工：先将水性环氧面漆固化剂20kg和水性环氧面漆主剂5kg按重量比4：1进行混合，采用电动搅拌机充分搅拌均匀，搅拌后加20%的水进行调配后搅拌均匀，后方可进行水性环氧面漆施工，分为两步施工：步应用刮涂的方式进行整体的施工。第二步待遍水性面漆完全干燥后再用滚涂或喷涂的方式进行整

体的施工。(水性环氧面漆混合好的材料要在30分钟左右使用完)漆面保护：水性环氧面漆施工完毕24小时，可穿柔底鞋进入，48小时后可正常使用。一周内不可用水、油、碱酸、硅等化学物涂粘。

树脂环氧地坪漆多少钱-合肥乘林(在线咨询)-芜湖环氧地坪漆由合肥乘林体育设施有限公司提供。合肥乘林体育设施有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，合肥乘林一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：董经理。