

陶氏膜LCLE4040

产品名称	陶氏膜LCLE4040
公司名称	上海馨会实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇庄技路23号204室
联系电话	021-60712653 15618701781

产品详情

产品规格	产品	零件编号干(湿)	饲料垫片的厚度(mil)	活跃的地区- 平方英尺(m ²)	渗透流 率(立方米/天)	分钟。盐 抑制率(%)
	lcle-4040	356603 / (356602)	28	94 (8.7)	2500 (9.5)	99.1

1. 产水量和脱盐率是基于测试条件：2000 ppm的氯化钠，77华氏度(25)，回收率15%，ph值8，适用于压力225 psig的立法会人力资源的lc le和125 psig

2. 个别元素的渗透流量可能会有所不同+ / -15%。

3. 为目的的改善，可定期更新的规格。

产品	a 英寸(毫米)	b 英寸(毫米)	c 英寸(毫米)	d 英寸(毫米)
lc le-4040 h r-4040	40 (1016)	1.05 (25.7)	0.75 (19)	3.9 (99)

1. 参照dow陶氏filmtec™多元素系统的设计准则

2. Ic hr-4040和立法会hrle-4040元素，适合标称4英寸的压力容器。

操作限制

膜型	聚酰胺复合膜
最大作业	113 ° f (45 ° c) ()
最大工作压力	600 psig (41杆)
最大压降	15 psig (1.0 bar) 15 psig (1.0巴)
最大进料流量，gpm (立方米/小时)	16 gpm (3.6 (m3/h)) 16加仑 (3.6 (立方米/小时))
ph值范围内，连续运行	2 - 11
ph值范围内，短期cleaningb	1 - 13
最大给水sdi15	sdi的5
免费氯气	<0.1ppm

上海馨会水处理设备有限公司

shanghai xin water treatment equipment co.,ltd

地址：上海市鹤旋路26弄11号写字楼510室

mobile: 15618701781 (尤经理) qq:1964076236

tel: +86(021) 60712653 fax: +86(021) 60712653

email : youdd19@163.com

<http://www.xinhuiwater.com>