

江苏VCR隔膜阀 昆山英思达

产品名称	江苏VCR隔膜阀 昆山英思达
公司名称	昆山英思达流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市淀山湖镇中市路278号西区三单元厂房
联系电话	15312166779 15312166779

产品详情

隔膜阀的特点（1）流体阻力小。（2）能用于含硬质悬浮物的介质；由于介质只与阀体和隔膜接触，所以无需填料函，不存在填料函泄漏问题，对阀杆部分无腐蚀可能。（3）适用于有腐蚀性、粘性、浆液介质。（4）不能用于压力较高的场合。

隔膜阀的结构分类：隔膜阀按结构形式可分为：屋式、直流式、截止式、直通式、闸板式和直角式六种；连接形式通常为法兰连接；按驱动方式可分为手动、电动和气动三种，VCR隔膜阀，其中气动驱动又分为常开式、常闭式和往复式三种。

隔膜阀的工作原理是利用阀杆将弹性体薄膜紧压在阀座上用来隔断气路。转动手轮可带动阀杆上、下移动，使隔膜离开阀座打开阀门或使隔膜紧压在阀座上关闭阀门。此种阀门如采用丁晴橡胶隔膜，适用于前级和预抽管道上及温度为-25~80 的非腐蚀性气体。如采用氟橡胶隔膜，可用于高真空系统，使用温度范围为-30~150 。隔膜阀用耐腐蚀衬里的阀体和耐腐蚀隔膜代替阀芯组件，利用隔膜的移动起调节作用。隔膜阀的阀体材料采用铸铁、铸钢，或铸造不锈钢，并衬以各种耐腐蚀或耐磨材料、隔膜材料橡胶及聚四氟乙烯。衬里的隔膜耐腐蚀性能强，适用于强酸、强碱等强腐蚀性介质的调节。

主要零件选择方式：隔膜阀的零件材料很多，包括各种不同牌号的黑色金属和有色金属及其合金、各种非金属材料等。制造隔膜阀零件的材料要根据下列因素来选择：1

、使用工况条件(工作介质的压力、温度和特性)。2

、该零件的受力情况以及在隔膜阀结构中所起作用。3、有较好的工艺性。4、在满足以上条件情况下，要有较低的成本。阀体、阀盖和阀板(阀瓣)的材料：阀体、阀盖和阀瓣是隔膜阀主要零件之一，直接承受介质压力，所用材料必须符合“隔膜阀的压力与温度等级”的规定。

昆山英思达(推荐商家)由昆山英思达流体设备有限公司提供。昆山英思达流体设备有限公司是江苏苏州，隔膜阀的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在昆山英思达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创昆山英思达更加美好的未来。