

# 汇通膜ULP31-4040

产品名称	汇通膜ULP31-4040
公司名称	上海馨会实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇庄技路23号204室
联系电话	021-60712653 15618701781

## 产品详情

型号	ulp11-4040	ulp21-4040	ulp31-4040	
性能	稳定脱盐率%	98.0	99.0	99.4
	最低脱盐率%	97.5	98.5	99.0
	平均透过水量gpd(m <sup>3</sup> /d)	2800 ( 10.6 )	2400 ( 9.1 )	1900 ( 7.2 )
	有效膜面积 ft2(m2)	35 ( 7.9 )	35 ( 7.9 )	35 ( 7.9 )
测试条件	测试压力	150pai(1.03mpa)		
	测试液温度	25		
	测试液浓度 (nacl)	1500ppm		
	测试液ph值	7.5		
	单支膜元件回收率	15%		
极限使用条件	最高操作压力	600psi ( 2.07mpa )		
	最高进水温度	45		
	最大进水sdi	5		
	进水自由氯浓度	< 0.1ppm		

型号	连续运行时进水ph范围	8 ~ 10		
	化学清洗时进水ph范围	2 ~ 12		
	单支膜元件最大压力降	15psi ( 0.1mpa)		
		ulp11-4040	ulp21-4040	ulp31-4040
性能	稳定脱盐率%	98.0	99.0	99.4
	最低脱盐率%	97.5	98.5	99.0
	平均透过水量gpd(m <sup>3</sup> /d)	2800 ( 10.6 )	2400 ( 9.1 )	1900 ( 7.2 )
	有效膜面积 ft2(m2)	35 ( 7.9 )	35 ( 7.9 )	35 ( 7.9 )
测试条件	测试压力	150psi(1.03mpa)		
	测试液温度	25		
	测试液浓度 (nacl)	1500ppm		
	测试液ph值	7.5		
	单支膜元件回收率	15%		
极限使用条件	最高操作压力	600psi ( 2.07mpa )		
	最高进水温度	45		
	最大进水sdi	5		
	进水自由氯浓度	< 0.1ppm		
	连续运行时进水ph范围	8 ~ 10		
	化学清洗时进水ph范围	2 ~ 12		
	单支膜元件最大压力降	15psi ( 0.1mpa)		

上海馨会水处理设备有限公司

shanghai xin water treatment equipment co.,ltd

地址：上海市鹤旋路26弄11号写字楼510室

mobile: 15618701781 ( 尤经理 ) qq:1964076236

tel: +86(021) 60712653 fax: +86(021) 60712653

email : youdd19@163.com

<http://www.xinhuiwater.com>