

红升通风管道设计 石家庄不锈钢风管

产品名称	红升通风管道设计 石家庄不锈钢风管
公司名称	清苑县红升通风管道加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市清苑区臧村镇崔庄村
联系电话	15720086090

产品详情

不锈钢风管价格的合口连接时,我们要注意以下事项:

- 1.矩形风管直管段,不管是同一板材连接,还是几块板材组合拼接,表面需平整、角线顺直.组合前应清除板材切口表面的切割粉末、灰尘及杂物;
- 2.管段组合后45度角切边外部接缝,需贴铝箔胶带封合板材外壳面,每边宽度不少于20mm.用角尺、钢卷尺检查调整垂直度及对角线偏差,并符合规范要求;
- 3.风管的圆弧面或折线面完成下料并折压成型后,应与平面板预组合无误后在涂刷粘合剂,以保证管件的几何形状尺寸及观感;
- 4.连接组合后的管段应垂直摆放至定型后方可移动;
- 5.铝箔复合保温风管所用粘合剂须按板材厂商认定的粘合剂,如另行采购品牌粘合剂,必须做连接效果对比试验,并经监理、板材商检查、认可后方可使用;
- 6.粘结前须预组合,检查接缝全部贴合无误再涂刷粘合剂,粘合时间控制与季节、温度及粘合剂性能有关.批量加工前应作样板试验,确定粘合时间.

如何保证不锈钢风管价格施工的质量?

首先,为了使施工的效果更好,我们应制定一些严格的实行措施。

一、就是在施工前,根据施工的要求和施工的现场环境画出施工图和组织设计方案,并且在实施过程中

严格按照施工图和组织设计方案进行操作，不可随意更改。

二、对于施工中所要用到的材料质量应进行检验，如查看与其相关的合格证书，没有问题后才可以用到施工中。

三、施工中应严格按照国家出行的相关规定进行施工，从而保证施工的安全性。

四、对于施工中的人员的技术应进行指导，让其掌握施工中的要领并进行实地的测量，记录相关的测量数据，提高施工的质量。

五、依照合理的程序进行施工，检查中发现问题要及时返修并予以相关的指导。

六、完善施工中的奖惩制度，在确保每个施工员的安全的情况下，对认真工作的施工员进行相应的奖励，从而鼓励大家重视施工的整体质量。

在施工结束后相关的人员应仔细检查施工记录，对出现的问题及时提出并解决，确认没有问题后，再进行交底工作。

不锈钢风管价格主要应用在工业及建筑工程中，应用领域主要涉及：电子工业无尘厂房净化系统，医药食品无菌车间净化系统，酒店宾馆、商场医院、工厂及写字楼的中央空调系统，工业污染控制用除尘、排烟、吸油等排风管、工业环境或岗位舒适用送风管、煤矿抽放用抽放系统、煤矿矿井环境控制用送回风系统等等；更多了解，欢迎来电咨询合作，我们竭诚为您服务。