

武汉吊顶式空气自净器

产品名称	武汉吊顶式空气自净器
公司名称	武汉金志飞净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市白沙洲都市工业园江国路中段光通科技园3楼
联系电话	027-88120620 15972016330

产品详情

吊顶式空气自净器属于空气净化器中的一种，按照外形结构不同可分为:吊顶式空气自净器、窗式空气净化器、移动式空气自净器。主要由高压产生的电路负离子发生器、微风扇、空气过滤器等系统组成。广泛应用于空调房间如办公室、宾馆、民用住宅、医院病房以及其他需要净化空气的实验室、计算机房等场所，它对于改善室内的空气质量大为有益。吊顶式空气自净器它具有调节温度、自动检测烟雾、滤去尘埃、消除异味及有害气体、双重灭菌、释放负离子等功能。吊顶式空气自净器工作原理如下:机器内的微风扇(通风机)使室内空气循环流动，污染的空气通过机内的空气过滤器(两次过滤)后将各种污染物清除或吸附，然后经过装在出风口的负离子发生器(工作时负离子发生器中的高压产生直流负高压)，将空气不断电离，产生大量负离子，被微风扇送出，形成负离子气流，达到清洁、净化空气的目的，从而为人们提供一个类似大自然中新鲜空气的“微气候环境”。吊顶式空气净化器由超细玻璃纤维滤料制造的高效过滤器。多翼前向式低噪音离心风机组，新型无纺布预滤器等部件组成，安装在外表烘漆、薄钢板折弯焊接成形的箱体结构，吊顶式空气自净器具有结构紧凑，外形美观、体积小便于拆卸、耐腐蚀等优点。采用可调风机系统的可调自净器，通过调节风机的输入电压，从而改变风机的工况，使用风面的平均速度始终保持在理想的范围内，并可有效地延长自净器主要部件高效过滤器的使用寿命，降低运行费用。

技术参数 型号：yj-600、yj-800 平均风速：0.5±20% m/s 过滤效率：99.995% $@ 0.5\mu m$ 振动： $3\mu m$ 电源：220v/50hz 功率：350w、400w 额定风量：1000 m^3/h 、1200 m^3/h
外形尺寸：650*650*500、820*650*500

外壳采用钢板喷塑处理，箱体内覆盖海绵、整机噪音低、结构简单、使用方便，安装可进行室外空气自循环。