

# 过滤器3芯20寸

产品名称	过滤器3芯20寸
公司名称	上海馨会实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇庄技路23号204室
联系电话	021-60712653 15618701781

## 产品详情

产品名称：精密过滤器

产品规格：5芯/20英寸

### 一、精密过滤器（保安过滤器）的基本特征：

1、精密过滤器采用优质进口304不锈钢精作而成，亦称为保安过滤器。以除去流体中的固体颗粒，细菌状体及其它杂质。保安过滤器具有耐高压，更换滤芯方便，处理水量大，占地面积小、过滤效果好等特点，保安过滤器广泛应用于电子工业、医药工业、家用饮水、食品饮料、酒、啤酒、矿泉水行业作为预处理工艺及终端过滤。

2、精密过滤器（又称保安过滤器），根据其外观结构的不同分为卡箍式，法兰式，吊环式等多种形式的过滤器，根据其滤材的不同分为袋式过滤器和棒式过滤器等，精密过滤器广泛应用于食品，医药，电子，化工，石油等工业的预处理工艺中，?晒泄硕雀撻俗枇。看媳退峒碗忍氏悖司任?0.1-100um之间。

3、精密过滤器是一种多功能过滤器，适用于水、油、油漆等液体净化。根据使用滤芯的不同分为：过滤精度为0.5-100 μ m,流量为1.5-200m<sup>3</sup>/h.根据用户需求可制作不同尺寸规格的产品。

该式过滤器外形、内部结构一样，五种滤芯可通换,因此具有一机多用的功能。

4、过滤器的材质分304、316l不锈钢两种，不但体积小、成本低、流量大、而且检修、换芯、装配方便。

5、滤芯顶盖用v型卡箍连接，操作很轻便，它分平底支撑和支脚支撑两种，进出口采用2 npt或bsp制螺纹连接和3-4 asa或din法兰连接，进出口设置在滤器的底部，以便于操作，同时滤器顶盖还带有1/4 npt制螺纹口用于安装压力表或排气阀，而底部则另有两个1/2 npt螺纹口，作为滤器的清洗排液口，安装时只需用带螺栓的压板压住滤器的底边即可固定。

6、过滤精度高，滤芯孔径均匀；过滤阻力小、通量大、截污能力强、使用寿命长；滤芯材料洁净度高，对过滤介质无污染；耐酸、碱等化学溶剂；强度大、耐高温，滤芯不易变形；操作简便，运行费用低，易于清洗，滤芯可更换。

二、精密过滤器的主要规格如下：

3芯20寸 5芯20英寸 5芯30英寸  
5芯40英寸 7芯30英寸

7芯40英寸 10芯40英寸  
15芯40英寸

三、精密过滤器工作原理及用途：

精密过滤器又称保安过滤器。壳体采用优质不锈钢制作而成，滤芯采用成型的滤材（聚丙烯纤维熔喷或线绕蜂房），在压力的作用下，使原液通过滤材，滤渣留在滤材上，滤液透过滤材流出，能有效去除水中杂质、沉淀物和悬浮物、细菌，从而达到过滤的目的。

四、精密过滤器应用范围：

精密过滤器广泛用于饮用纯水、生活用水、电子、印染纺织、环保、医药等行业的用水过滤、酒精过滤、药业过滤、酸碱过滤、反渗透电渗析、超滤的进水保安过滤。

五、主要技术参数：

- 1、工作压力：0.05mpa ~ 0.6mpa
- 2、工作温度：5 ~ 40
- 3、滤芯接口：平压式、
- 4、筒体与底座联接方式：快开型、法兰型
- 5、过滤精度：1 μ m ~ 100 μ m
- 6、滤芯数量：1芯 ~ 180芯
- 7、滤芯长度：10 ~ 40
- 8、筒体材质：304、316l

上海馨会水处理设备有限公司

shanghai xin water treatment equipment co.,ltd

地址：上海市鹤旋路26弄11号写字楼510室

mobile: 15618701781 (尤经理) qq:1964076236

tel: +86(021) 60712653 fax: +86(021) 60712653

email : youdd19@163.com

<http://www.xinhuiwater.com>