

厂房环氧地坪 安徽创大|服务 淮南环氧地坪

产品名称	厂房环氧地坪 安徽创大 服务 淮南环氧地坪
公司名称	安徽创大环氧地坪装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区临泉路7232号
联系电话	13865951022

产品详情

化学性能要求，主要考虑以下两个方面：1.

耐酸碱性：使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。2. 耐溶剂性：使用时溶剂类型及接触时间。无机盐型环氧地坪漆具有以下优点：与基层的粘结强度高，硬化时收缩率低，不易开裂；全无缝，易清洁，不聚集尘埃和细菌；高固体分，一次成膜厚；无溶剂，施工毒性小，符合环保要求；高强度，耐磨损，持久耐用，能承受长时间铲车，环氧地坪厂家，推车及其它车辆的碾压；抗渗透性强，耐化学药剂腐蚀，对油类也有较好的耐受性。为了帮助使用地坪装饰保护涂料的顾客正确地选择地坪的种类和有效控制建设成本，建议顾客从以下几个因素入手：1. 耐磨性：地坪在使用时会有哪些车辆行走；2.

耐压性：地坪在使用时会承受多大荷载；3. 耐冲击性：冲击力是否会引起地坪面剥离。

环氧地坪可根据不同的用途要求设计多种方案：如薄层涂装，1 - 5mm厚的自流平地面，防滑耐磨涂装，砂浆型涂装，防静电，防腐蚀涂装等。环氧地坪大致可以分为：环氧树脂磨石地坪、环氧树脂彩砂压砂地坪、环氧树脂自流平地坪、环氧树脂砂浆型地坪、环氧树脂平涂型地坪。一般环氧地坪对混凝土基材的要求如下：1、混凝土要求平整密实，强度要求不低于C20;若强度太差，必然影响涂层耐压、抗冲性能及耐久性环氧地坪施工工艺。2、地面平整度一般要求在2m范围内落差不大于2mm(好用抹光机抹平并收光);如落差较大，则地坪涂层需加厚以减小落差。无溶剂环氧地坪漆，无溶剂环氧地坪漆作为一种地面装饰材料，表面平滑光洁，可满足较高的清洁程度要求，多用于自流平施工，广泛应用于、食品、电子、精密仪器、汽车制造等对地面要求极高的行业。

检测环氧地坪涂料的健康性可以从如下几个方面入手：目视检查：环氧地坪涂料质量越好，颜色越鲜艳，环氧地坪多少钱，不光、不油，表面的光泽度越高。气味检测：环氧地坪涂料处理时释放的苯系物质浓度较低，臭味要低一些，可以放心选择。材料检测：购买环氧地坪涂料时，可以请经过公证的检测机构进行检测。检测涂料中的有害物质是否符合国家关于环保的标准。环氧树脂中仅有羟基及醚键，淮南环氧地坪，没有酯键，所以耐碱性尤其突出，厂房环氧地坪，一般的油性或醇酸防锈底漆。在腐蚀时阴极部位呈碱性，会被皂化破坏。环氧地坪涂料耐碱而且附着力好，故可大量用作防腐蚀底漆。又因环氧地坪涂料固化后呈三维网状结构，又能耐油类的浸渍，也可大量用于油轮、油槽、飞机的整体油箱内壁衬里等的防腐。当使用环氧树脂时，会在表面产生气泡。不要向上或向下泵抽桨式搅拌器，也不要让它在接近水面时跑得太快。这会将空气吸入环氧树脂并产生不令人满意的表面效果。

厂房环氧地坪-安徽创大|服务-淮南环氧地坪由安徽创大环氧地坪装饰有限公司提供。安徽创大环氧地坪装饰有限公司为客户提供“环氧地坪,密封固化剂地坪,自流平地坪,耐磨地坪”等业务，公司拥有“西卡,巴斯夫”等品牌，专注于工程施工等行业。，在合肥市庐阳区临泉路7232号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈总。