

防爆电气阀门定位器

产品名称	防爆电气阀门定位器
公司名称	常熟市华夏仪表有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	苏州中国 江苏 常熟市 江苏省常熟市碧溪镇张泾路7号
联系电话	86-051252217000 051252217000

产品详情

产品介绍1000型电气阀门定位器与执行机构配套使用，从控制器或控制系统中接受4-20ma dc的电流信号，转换成空气压力，输送到与之配套的气动执行机构，从而来控制阀门的位置。

产品属性基本误差： $\pm 1\%$ （单作用）； $\pm 2\%$ （双作用）回差：1%（单作用）；2%（双作用）死区：0.4%（单作用）；0.8%（双作用）额定行程：0~(10~100)mm [角行程 (转角行程) 0~(50°~90°)]气源压力：0.14-0.55mpa输入信号：4~20ma.dc(常规)；0~10ma.dc, 4~12ma.dc, 12~20ma.dc, 0~5ma.dc, 5~10ma.dc输出压力：0.02-0.5mpa耗气量：单作用执行器：3l/min(供气0.14mpa)；双作用执行器：15l/min(供气0.55mpa)其他说明输出特性：线性环境温度：本质安全型为-40~+70、隔爆型-20~+60相对湿度：5%-100%防爆型式（等级）：隔爆型(exd ii bt6);本质安全型i(exia ii ct6)输入阻抗：4~20ma.dc/280 \pm 10 (20 时) 0~10ma.dc/950 \pm 30 (20 时)气源接口：zg1/4电源接口：g1/2 电缆引入装置为ecn系列-g1/2(gyb02569u)外壳材料：铝合金喷涂工艺处理外形尺寸：221 \times 166.5 \times 117.5(mm)直行程221 \times 166.5 \times 113.5(mm)角行程(长 \times 宽 \times 高)重量：2.8kg 交易说明欢迎来电咨询，谢谢。