

# 邢台滚丝机优秀生产厂家河北鹏德机械滚丝机价格低

产品名称	邢台滚丝机优秀生产厂家河北鹏德机械滚丝机价格低
公司名称	任县鹏德机械厂
价格	20500.00/普通
规格参数	
公司地址	邢台河北省邢台市任县邢湾工业区
联系电话	0319-7583221 13785987999

## 产品详情

邢台滚丝机优秀生产厂家【河北鹏德机械】滚丝机价格最低 一、机器的主要用途 本机器主要用于各种外螺纹、包括普通螺纹、梯形螺纹及模数螺纹、也可对工进行成形、滚光、滚纹等滚压加工。

适应于滚压的材料为延伸率大于10%，抗压强度小于100kgf/mm<sup>2</sup>的各种碳素钢、合金钢及有色金属。

二、机器的主要结构、性能及特点 本机的两主轴作同步、同方向旋转，右主轴在滚压力推动下作水平方向的进给运动，两滚丝轮滚压工件，使之成为所要求的螺纹及其他形状。

本机主要有机体、转动箱、固定主轴座、活动主轴座、液压系统和电器部分组成。

固定主轴座和活动主轴座主要用于安装滚丝轮和滚丝轮牙位调整。本机的两主轴中心距调整为两主轴座分别对中心调整，即工件滚压时处于机器中心位置，对滚压长工件并穿过机器较为方便。主轴轴线对台面的夹角可在±3°间调整，滚压时工件每转轴向进给量可根据工件的参数及工件材料的机械性能确定。

液压系统是本机的进给动力，它主要使活动主轴座作进给及退回运动。三、机器的传动系统 本机器的传动部分是由主电机经三角皮带，将动力通过变速箱变速后，由二个做同向、同步运转的输出轴带动二个万向传动轴把动力传给二根主轴。

四、机器的主要技术参数 项目 规格或参数 最大滚压力(kn) 150 滚压螺纹范围 最大外径(mm) 48mm 最小外径(mm) 5mm 滚丝轮的范 围 外径(mm) 135- 170mm 孔径(mm) 54mm 最大宽度(mm) 100mm 主轴 倾斜角 ±3° 两主轴中心距(mm) 120-240mm 转数(r.p.m) (交换齿轮)36.47.60.78 滚压时间(s)(m)(h) 0.1-99.9 停歇时间(s)(m)(h) 0.1-99.9 液压进给 最大进给速mm/s 5mm/s 退回速度mm/s 6mm/s 行程(mm) 0-8mm 主电动机(kw) 4 液压传动电机(kw) 2.2kw 冷却泵电机(w) 90w 外形尺寸(长×宽×高) (mm) 1500×1380×1410(mm) 重量(kg) 1700kg