

乙醇卸车鹤管 连云港广优 卸油鹤管 欢迎来电定制

产品名称	乙醇卸车鹤管 连云港广优 卸油鹤管 欢迎来电定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	适用介质:甲醇、甲苯、液碱、液氨等 型号:AL2503、AL2543 材质:碳钢、不锈钢、钢衬四氟
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

本文将从不同的视角来介绍乙醇鹤管，包括材质、结构、作用以及注意事项等。乙醇鹤管是连云港广优机械设备有限公司的主要产品之一，我们提供按需定制的服务，适用介质包括甲醇、甲苯、液碱、液氨等。

材质

乙醇鹤管的材质选择主要有碳钢、不锈钢和钢衬四氟三种。碳钢具有良好的机械性能和耐腐蚀性，适用于一般工况下的乙醇卸车。不锈钢具有较好的耐腐蚀性能，适用于液碱等腐蚀性介质的乙醇卸车。钢衬四氟则在乙醇卸车过程中能够提供更高的耐腐蚀性能，适用于液氨等强腐蚀性介质的乙醇卸车。

结构

乙醇鹤管的结构一般包括上部牵引系统、中间转轮组和下部悬挂装置。上部牵引系统用于将乙醇鹤管固定在卸车站台上方，确保卸车过程的稳定和安全。中间转轮组主要用于支持鹤管的旋转运动，使得乙醇能够顺利地流出。下部悬挂装置用于固定乙醇鹤管的位置，保证卸车过程的平稳进行。

作用

乙醇鹤管主要用于乙醇卸车过程中的液体输送，能够实现高效、快速的卸车操作。其优良的密封性能和耐压性能可以确保卸车过程的无泄漏和安全性。同时，乙醇鹤管还具有抗腐蚀和耐磨损的特点，能够在恶劣的工况下长时间使用。

注意事项

在使用乙醇鹤管过程中，需要注意以下几点：

确保乙醇鹤管的固定牢固，避免震动和摇晃。定期检查乙醇鹤管的密封性能，及时更换损坏的密封件。使用适当的润滑剂，保持乙醇鹤管的灵活性和顺畅运动。避免乙醇鹤管接触尖锐物体，防止损坏外壳。在长期停用乙醇鹤管时，应将其储存在干燥通风的地方，防止生锈和腐蚀。

乙醇鹤管是现代化卸油设备的重要组成部分，它能够快速、安全地完成乙醇卸车操作，提高工作效率。作为连云港广优机械设备有限公司的核心产品之一，我们提供全国范围内的销售和物流服务，确保产品能够及时送达您的手中。如果您对乙醇鹤管感兴趣或有任何定制需求，请随时来电咨询，我们将竭诚为您服务。

欢迎来电定制！

卸车鹤管主要结构：

1. 立柱：起支撑作用，承受臂展开时的翻转力矩
2. 旋转接头：由转动件及密封件等组成，主要用于连接液体装卸臂的不同组件作相对旋转的并能承受荷载的部件
3. 内臂：用于连接输送管道，并与外臂连接的部件
4. 外臂：可在水平面和垂直面的范围内转动，主要用于装卸臂同槽车调整对接工作位置的部件
5. 平衡器：用于平衡外臂转动力矩的部件
6. 球阀：手动控制装卸开关
7. 快速接头：手动驱动，能同槽车接口快速连接的部件