

# LNG鹤管低温拉断阀 DN50不锈钢低温拉断阀供应 欢迎询价

产品名称	LNG鹤管低温拉断阀 DN50不锈钢低温拉断阀供应 欢迎询价
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	售后服务:随时联系, 售后无忧 适用介质:LNG 型号:DN50
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

## 产品详情

LNG低温拉断阀是一种在低温工况下使用的关键设备, 作为一家专业生产低温拉断阀的公司, 连云港广优机械设备有限公司为您提供优质的产品和满意的服务。

### 材质

阀体材料: 304L不锈钢 阀片材料: 316L不锈钢

### 作用

LNG低温拉断阀在LNG工程中起到了至关重要的作用。其主要功能是在发生意外事故或设备故障时, 迅速切断气体流动, 并保持系统封闭。它能够有效减少事故发生时的损失, 确保工作场所的安全。

### 优势

高可靠性: 产品采用精密设计和优质材料制造, 具有卓越的性能和可靠的使用寿命。

适用性广: 产品适用于LNG等低温介质, 能够满足各类工况的需求。

定制化: 产品可按需定制, 满足不同客户的特殊需求。

售后服务: 我们提供随时联系的售后服务, 以确保您在使用过程中无忧。

### 注意事项

在使用LNG低温拉断阀时, 请确保按照产品说明书正确操作。

在安装和维护过程中, 应严格控制温度和压力, 以确保设备的安全和可靠性。

定期检查和维护设备, 确保其正常运行。

无论您是在建设LNG工程还是在进行相关设备更新，选择优质的LNG低温拉断阀是至关重要的。连云港广优机械设备有限公司提供的LNG鹤管低温拉断阀 DN50不锈钢低温拉断阀具备良好的产品参数，包括产地、是否定制、适用介质、型号、材质和售后服务。我们的产品和服务将为您的工程提供可靠保障。欢迎随时向我们询价。

#### 低温拉断阀性能参数

1. 公称通径：DN25, DN50；
2. 公称压力：0.6MPa~2.5MPa
3. 设计温度：-196 ；工作温度：-196 ~ 80
4. 适用范围：液氧、液氮、液氩、液化天然气（LNG）等。
5. 材质：316L