

液氨下装鹤管 AL2543DN50/25液氨鹤管 质量可靠 按需定制

产品名称	液氨下装鹤管 AL2543DN50/25液氨鹤管 质量可靠 按需定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:连云港 适用介质:液氨、氨水 型号:AL2543 DN50/25
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

液氨鹤管是液氨下装的一种设备，本文将从材质、结构、作用和注意事项等多个方面介绍液氨鹤管的相关知识，以引导客户正确选择和购买。

材质 液氨鹤管的材质有碳钢和不锈钢两种。碳钢鹤管适用于普通液氨介质，价格相对较低。不锈钢鹤管因具有抗腐蚀性能，适用于液氨和氨水等特殊介质，但价格相对较高。

结构 液氨鹤管由一根锥形管组成，上端连接氨气出口，下端接入液氨管路。常见型号包括AL2543 DN50/25，适用于液氨的输送。

作用

液氨鹤管作为液氨下装的核心设备，主要用于将液氨从液氨罐车输送至目的地。其结构设计合理，能够确保液氨的稳定流动和输送。

注意事项 在使用液氨鹤管时，需注意安装在通风良好的环境中，避免因液氨气味过大引发安全隐患。在连接液氨鹤管时，务必保证密封性良好，避免液氨泄漏。定期检查液氨鹤管的材质和连接部位，确保设备的完好性。

结论 综上所述，液氨鹤管是液氨下装的重要设备之一。我们公司，连云港广优机械设备有限公司，提供质量可靠的AL2543 DN50/25液氨鹤管，可按客户需求定制。我们的产品适用介质有液氨和氨水，材质可以选择碳钢或不锈钢，销售范围遍布全国。希望通过本文的介绍，能够为客户选购液氨鹤管提供参考和帮助。

液氨鹤管主要结构：

1. 立柱：起支撑作用，承受臂展开时的翻转力矩

2. 旋转接头：由转动件及密封件等组成，主要用于连接液体装卸臂的不同组件作相对旋转的并能承受荷载的部件
3. 内臂：用于连接输送管道，并与外臂连接的部件
4. 外臂：可在水平面和垂直面的范围内转动，主要用于装卸臂同槽车调整对接工作位置的部件
5. 平衡器：用于平衡外臂转动力矩的部件
6. 快速接头：手动驱动，能同槽车接口快速连接的部件
7. 球阀：手动控制装卸开关
8. 拉断阀（可选）：用于同槽车接口连接的紧急脱离阀件

液氨鹤管按需定制，欢迎新老客户来电询盘