

# 唐山镀锌穿线管批发供应

产品名称	唐山镀锌穿线管批发供应
公司名称	文安县宝华有限责任公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊106国道文安收费站北路西50米
联系电话	0316-5315100 13703165577

## 产品详情

产品介绍材质为q235的有缝钢管生产而成的电线电缆保护管，通常为 $r=6d$ 的产品。 $r$ 大，弯度就缓，而在穿线时就会 碳钢穿线管非常容易的穿过去。碳钢穿线管在和直管相连接时，是用套管护住接口处，然后用焊接的方式把管子和穿线管连接起来，其目的就是为了不让接口处受到电焊伤害，而达到保护里面的电线电缆的目的。常用规格为dn20-dn150。产品属性产品介绍 我厂生产的kbg、jdg钢管全部选用优质的冷轧带钢、经高频焊接一次成型，进行双面镀锌处理工艺，该产品以其具有防火、耐腐蚀、高强度、结构轻便、施工简便等优越的性能特点取代pvc导管，成为现代施工工程中的首选产品。其他说明电线埋墙必需穿线管，一般可选的pvc穿线管/pe穿线管：价格实惠，可弯曲，绝缘性能好。其实一般家庭选择pvc穿线管/pe穿线管就非常不错了，只是要选择结实的，简单方法就是用脚踩一下，不会被踩瘪的就是好的。最后提醒一下：无论使用哪种穿线管，电线在管内都不能有接头。电路改造应避免死线：再好的电路质量，也难保以后会出现故障，需要更换线路，这个时候，埋墙的电线能够方便的拽出更换就显得非常重要，所以在电改施工中要避免造成日后无法拽动的“死线”：

- 1、当然最重要的是要使用穿线管埋线。
  - 2、电路走线应该把握“两端间最近距离走线”，不能无故绕线，这样不但会造成死线，还会增大电改投入。
  - 3、一根穿线管中不要穿太多线，穿线后都应该拽一下，看看是否可以轻松拽动。
  - 4、线路有接头必需在接头处留暗盒扣面板，日后更换和维修都方便。
  - 5、管径小于25的pvc穿线管拐弯应用弯管器，不能加弯头拐弯，直角死弯往往会造成死线
- 交易说明详情请与公司负责人联系。