

# 苏州吴中移动模拟负载租赁-大功率不间断电源出租安全防护体积小

产品名称	苏州吴中移动模拟负载租赁- 大功率不间断电源出租安全防护体积小
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

## 产品详情

苏州吴中移动模拟负载租赁-大功率不间断电源出租安全防护体积小 公司专业出租大小发电机，价格行业较实惠，可天租、月租、长期租赁。专业从事发电机出租,发电机租赁,发电车出租,销售,维修,保养,为一体，以品种全、故障率低、油耗低、服务优而闻名。公司有30KW--8000KW各种型号500余台，在全国均设有办事处，普通/低噪音发电机随时为客户提供不同功率机组自备发电业务，电力供应保障充足，为各项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电的支持。测试负载箱的技术特点：

- 1、测试负载箱为干式纯阻性负载;
- 2、负载箱具有组合或直接驱动的单相或三相冷却风扇,并具备风扇故障自动脱载保护功能;
- 3、负载箱保护温度可调并装有气流传感器,保证在气流不畅时负载箱安全脱载;
- 4、负载箱控制台安装在发电机控制室内,控制部件包括负载接触器、过电流保护装置和自动步进负荷控制器等。
- 5、控制柜负载投入设有手动投入和自动步进投入两种模式;
- 6、高压测试负载箱功率单元配置如下: 50KW、150KW、100KW、100KW、200KW、500KW、700KW、700KW (合计功率等于额定功率);
- 7、测试负载箱安装在室外地面,配置导风罩,箱体为户外防水型,防护等级大于IP56。

苏州吴中移动模拟负载租赁-大功率不间断电源出租安全防护体积小 动态测试 1.突加或突减负载测试先用“电源扰动分析仪”测量空载稳态时的相电压与频率,然后突加负载由0%至或突减负载由至0%,若UPS输出瞬变电压在-8%~+10%之间(可依具体机型的该项指标而定),且在20ms内恢复到稳态,则此UPS该项指标合格;若UPS输出瞬变电压超出此范围时,就会产生较大的浪涌电流,无论对负载还是对UPS本身都是极为不利的,则该种UPS就不宜选用。 2.转换特性测试 此项主要测试由逆变器供电转换到市电供电或由市电供电转换到逆变器供电时的转换特性。测试时需有存储示波器和能模拟市电变化的调压器。转换试验要在负载下进行,特别是由市电转换到UPS上时,相当于UPS的逆变器突然加载,输出波形可能在1~2周期内有±10%的变化。切换时间就是负载的断电时间。此项测试是检测转换时供电有无断点,如有断点,且断点超过20ms就会造成信号丢失。在线式UPS一般不会有断点,但其波形幅值会有瞬时变化,要求在半周期内消失。另外,因为UPS在市电正常时,逆变器工作频率是跟踪市电频率的,一旦市电中断逆变器频率完全由控制电路的本机振荡器来控制,这一突然变化是随机性的,它与市电中断前的瞬间状态和本机振荡器的状态有关,这种频率控制的瞬态变化,可能造成输出频率变化达30%,很多负载无法适应这一变化。解决方案:可提供负载测试整体解决方案,我们的服务从测试现场的勘察开始一直到设备的离场.. 1.

测试现场的勘察及现场情况的报告; 2.负载测试方案及步骤的设计、编写; 3.负载设备及电缆的配置方案;  
4.测试报告的提供和编写; 5.设备的长短途的运输方案; 6.设备到达现场的安装, 电缆的敷设及收放方案;  
7.设备到达现场的装卸货; 8.设备到达现场的进场、出场。