

欧标中厚板75x2200，美标钢板英寸表

产品名称	欧标中厚板75x2200，美标钢板英寸表
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4850.00/吨
规格参数	材质:A572GR50 执行标准:ASTM 品牌:日钢、南钢、鞍钢、马钢
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

欧标中厚板75x2200，美标钢板英寸表 美标钢板：三种工作模式既互相联系，又有区别，三者之间可以平滑切换。串调运行时，当转速达到串调速度时，串调系统投入，电机速度可以在与调速范围内调节；旁路运行时，电机带起动电阻起动，然后起动电阻短接，电机全速运行；转子短路运行时，介于串调和旁路方式之间，在调速范围内时，和串调运行方式相同，当给定值大于调速范围时，自动转入旁路运行，串调系统脱开，当给定值在调速范围内时，串调系统又自动投入，机组运行在串调方式。

美标板材尺寸表：	欧标美标钢板	2	2*1500*6000	S235/275/355-A36/A572G
	欧标美标钢板	4	4*1500*6000	S235/275/355-A36/A572G
	欧标美标钢板	6	6*1500*6000	S235/275/355-A36/A572G
	欧标美标钢板	8	8*1500*6000	S235/275/355-A36/A572G
	欧标美标钢板	10	10*2200*L	S235/275/355-A36/A572G
	欧标美标钢板	12	12*2200*L	S235/275/355-A36/A572G
	欧标美标钢板	14	14*2000*L	S235/275/355-A36/A572G
	欧标美标钢板	16	16*2500*L	S235/275/355-A36/A572G
	欧标美标钢板	18	18*2000*L	S235/275/355-A36/A572G
	欧标美标钢板	20	20*2500*L	S235/275/355-A36/A572G
	欧标美标钢板	22	22*2000*L	S235/275/355-A36/A572G
	欧标美标钢板	24	24*2500*L	S235/275/355-A36/A572G
	欧标美标钢板	25	25*2000*L	S235/275/355-A36/A572G
	欧标美标钢板	26	26*2500*L	S235/275/355-A36/A572G
	欧标美标钢板	28	28*2000*L	S235/275/355-A36/A572G

欧标美标钢板	30	30*2500*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	32	32*2200*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	35	35*2000*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	36	36*2400*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	38	38*2200*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	40	40*2500*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	45	45*2200*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	50	50*2200*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	55	55*2200*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	60	60*2500*L	S235/275/355-A36/A572G

美标中厚板、欧标热轧卷板： - Fe档次； - P含量； - Fe回收率； - P回收率图1显现，跟着温度的升高，精矿铁档次和铁回收率呈先升高后下降的趋势，磷含量呈先下降后升高的趋势；此外，在焙烧进程中发现，温度为15 时，矿石有软化粘结现象，温度持续升高至11 时，矿石有8%以上粘结在一起，影响选别目标。归纳考虑，焙烧温度取1 比较适宜，此刻能够得到铁档次为75.27%，磷含量为.227%，铁回收率为82.62%的铁精矿。