

美标薄板18x2000，美标钢板长度定尺

产品名称	美标薄板18x2000，美标钢板长度定尺
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4850.00/吨
规格参数	材质:A572GR50 执行标准:ASTM 品牌:日钢、南钢、鞍钢、马钢
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

美标薄板18x2000，美标钢板长度定尺 美标中厚钢板A36M：为了控制管线建设成本，多采用高压输送气体。陆上的管线一般使用10MPa。西气东输二线干线管道设计压力是12MPa，阿拉斯加管线项目设计压力是15MPa。由于海底管线钢管在中途难以设置空气压缩站，所以用更高的压力输送。陆上管线钢管也计划提高输送压力，但空气压缩机等周边机器的维修、降低空气压缩机运转能耗以及确保安全性也很重要。如果用近似薄壁圆筒式表示钢管的周向应力，那么 $\sigma = \frac{PiD}{2t}$ （Pi：内压；D：直径；t：壁厚），可见加大对总壁厚的应力，就会提高内压。美标钢板常用尺寸：

欧标美标钢板	2	2*1500*6000
欧标美标钢板	4	4*1500*6000
欧标美标钢板	6	6*1500*6000
欧标美标钢板	8	8*1500*6000
欧标美标钢板	10	10*2200*L
欧标美标钢板	12	12*2200*L
欧标美标钢板	14	14*2000*L
欧标美标钢板	16	16*2500*L
欧标美标钢板	18	18*2000*L
欧标美标钢板	20	20*2500*L
欧标美标钢板	22	22*2000*L
欧标美标钢板	24	24*2500*L
欧标美标钢板	25	25*2000*L
欧标美标钢板	26	26*2500*L
欧标美标钢板	28	28*2000*L

欧标美标钢板	30	30*2500*L
欧标美标钢板	32	32*2200*L
欧标美标钢板	35	35*2000*L
欧标美标钢板	36	36*2400*L
欧标美标钢板	38	38*2200*L
欧标美标钢板	40	40*2500*L
欧标美标钢板	45	45*2200*L
欧标美标钢板	50	50*2200*L
欧标美标钢板	55	55*2200*L
欧标美标钢板	60	60*2500*L

美标钢板A572GR50：买现成的拉丝板，加工中出现划痕，再加工回去就和原表面不一样。拉丝可根据装饰需要，制成直纹、乱纹、螺纹、波纹和旋纹等几种。直纹拉丝是指在铝板表面用机械磨擦的方法加工出直线纹路。它具有刷除铝板表面划痕和装饰铝板表面的双重作用。直纹拉丝有连续丝纹和断续丝纹两种。连续丝纹可用百洁布或不锈钢刷通过对铝板表面进行连续水平直线磨擦（如在有装置的条件手工技磨或用刨床夹住钢丝刷在铝板上磨刷）获

瓢瞻撞恍飧炙5母炙恐本叮?苦辣貌煌?室傅奈坡贰6闲?课埔话阁谒 々?蚕廖苹?霞庸ぶ频谩V迫 ?恚翰捎
昧阶彙?蚰牟瞳?郑?献榭?炯雉哪久酰?伦榭僮慕汗酰?梁蚵梁辖鸢宕愚阶楣跄种芯?凰3鱿改宓亩闲?蔽啤?br/
乱纹拉丝是在高速运转的铜丝刷下，使铝板前后左右移动磨擦所获得的一种无规则、无明显纹路的亚光丝纹。