

常州美标热卷30*2400

产品名称	常州美标热卷30*2400
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4850.00/吨
规格参数	材质:A572GR50 执行标准:ASTM 品牌:日钢、南钢、鞍钢、马钢
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

常州美标热卷30*2400 美标中厚钢板A36M：一般排水横干管、首层出户管宜采用A型管，排水立管及排水支管宜采用W型管。这样搭配使用的好处是：A型管由于法兰压盖连接的机械性能较好，在做排水横干管时，可以保证使用寿命和使用功能。同时，由于自身良好的机械强度，特别适用于高层排水出户横管，可以承受上层来水的冲击力。W型管由于安装快捷，接口可曲挠性良好，宜做排水立管的选用材料，特别是作为厕浴间内排水横支管的安装施工时，可以利用其接口的良好可曲挠性和严密性，对排水管道的坡度进行良好控制。美标钢板常用尺寸：

欧标美标钢板	2	2*1500*6000
欧标美标钢板	4	4*1500*6000
欧标美标钢板	6	6*1500*6000
欧标美标钢板	8	8*1500*6000
欧标美标钢板	10	10*2200*L
欧标美标钢板	12	12*2200*L
欧标美标钢板	14	14*2000*L
欧标美标钢板	16	16*2500*L
欧标美标钢板	18	18*2000*L
欧标美标钢板	20	20*2500*L
欧标美标钢板	22	22*2000*L
欧标美标钢板	24	24*2500*L
欧标美标钢板	25	25*2000*L
欧标美标钢板	26	26*2500*L
欧标美标钢板	28	28*2000*L

欧标美标钢板	30	30*2500*L
欧标美标钢板	32	32*2200*L
欧标美标钢板	35	35*2000*L
欧标美标钢板	36	36*2400*L
欧标美标钢板	38	38*2200*L
欧标美标钢板	40	40*2500*L
欧标美标钢板	45	45*2200*L
欧标美标钢板	50	50*2200*L
欧标美标钢板	55	55*2200*L
欧标美标钢板	60	60*2500*L

美标钢板A572GR50：H.质量控制点:严禁在回填土之前或未经夯实的土层中铺设,铺设管道的沟底应整平。水压试验必须在回填土之前进行。回填土先用沙土或颗粒径不大于2mm土壤回填至管顶上侧3mm。管道出地平处应设置护管。热熔时必须按有关要求进行。主要机具：名称规格备注名称规格备注切割机扳手管子剪管钳钢锯钢卷尺热熔机铁锨卡尺洋镐作业条件：.室内地平以下管道铺设应在土建工程回填土夯实以后,重新开挖。施工前设计图纸,技术文件齐全,合格材料,机具以到现场并有通风良好的库房。