

镀锌风管施工 镀锌风管 风管加工请致电海琦

产品名称	镀锌风管施工 镀锌风管 风管加工请致电海琦
公司名称	襄阳海琦机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区车城湖北路
联系电话	18972265000 18972265000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳海琦机电工程有限公司

风管加工厂分享襄阳通风风管风量调节阀的安装与测试方法，襄阳风管厂家对弹性补偿办法和防护办法。设于净化体系中效过滤器后的调度风阀叶片轴如有暴露，则应对其与阀间的缝隙进行密封处理，确保不泄露。联接风阀与风管法兰、薄钢板法兰或无法兰联接的紧固件均应选用镀锌件。

除镀锌板资料的风阀外，不锈钢、铝合金资料的风阀联接件均应同资料，且其支、吊架如是钢质，还应选用厚度不小于60mm的防腐木垫或5mm橡胶板垫，使之与阀体绝缘。法兰垫片厚度规划无规守时，一般不小于3mm;垫片不应凸入阀内，不宜超卓法兰外，净化体系的法兰垫片应选用弹性好、不透气、不产尘的资料，如橡胶板或硅胶板等，阻遏选用泡沫塑料、厚纸板、石棉绳、铅油麻丝及油毡纸等含开孔隙和易产尘的资料。密封垫厚度根据资料弹性巨细挑选，一般为4-6mm，一对法兰的密封垫规范、性能及垫层厚度应相同。阻遏在密封垫上涂刷涂料，法兰密封尽量削减接头，做接头时要选用阶梯形或企口形，镀锌风管制作，并涂密封胶。风阀设备的水平度过失不大于3%，笔直度过失不大于2%，不独自设支、吊架的风阀设备公差随风管一起控制精度。选用薄钢板法兰风管联接应契合下列规则：联接完好无损，外表应平坦，无明显误解。绷簧夹或紧固螺栓的距离不应大于150mm，且散布均匀，无松动现象。

风阀设备后一般与风管体系一起进行严密性检测与实验，但为了削减风阀的调整实验次数，应对电动风阀和洁净体系、实验室风体系的风阀独自进行设备毕后的严密性检测(一般作漏光实验和单阀试运转)。体系调试完毕之后的各风阀的翻开视点应用色漆标识清楚，并做好记载。多叶风量调度阀具体要求检查阀片翻开角与指示方位是否相吻合。旋转手柄或发起风阀、检查阀片是否碰擦阀体。密封件是否牢拿

、严密。电动阀门的设备检测与实验内容：绝缘电阻、接地电阻、耐压。AC/DC作业电压安稳。静态和动态(大压差)的功率测定。

镀锌铁皮风管跟复合风管对比有什么优劣势呢，下面由襄阳海琦通风加工厂做一个简单的解说：

传统的镀锌铁皮风管在防火这方便要更优于酚醛复合风管，生产原材料价格低廉，但人工费用却很大，大大降低了它本身的优势。在静音方面，镀锌铁皮风管也是不如复合风管的。复合风管在制作安装方面要比镀锌铁皮风管更为简单方便，大大缩短工程周期。但在风阻方面呢，由于镀锌铁皮风管表面比较光滑，所以风阻相对来说要比复合风管小很多。总体来说，各有优劣势，还是要根据工程本身需要定制解决方案。

襄阳螺旋风管厂家分享襄阳螺旋风管帮助有害气体产生需要排出室外，襄阳螺旋风管价格合适，镀锌风管，欢迎前来选购

(1) 送风，包括通气，如送鲜风和排气，这个范围很广，如工厂车间，生产场地空气，由于有害气体产生需要排出室外，又需要把室外空气输送至室内。这时就要使用流量大而压力小的空气输送管道，螺旋风管就适用，一般情况下使用镀锌铁管，有腐蚀性及特别潮湿场所使用不锈钢管。

(2) 送冷风，常见的是中央空调的管道，加工镀锌风管，这种管道需要加保温材料。螺旋风管可内贴保温材料，镀锌风管施工，外表看来美观。

(3) 排油烟，饭店、酒楼、宾馆的厨房均有大量油烟产生，需要排出，使用圆形的风管就是油烟囱。在这里，螺旋风管该叫做油烟管。

(4) 除尘。有些工厂生产车间很多尘埃，需要专门的除尘装置，风流量较大的管道，可使用螺旋风管。

镀锌风管施工-镀锌风管-风管加工请致电海琦由襄阳海琦机电工程有限公司提供。襄阳海琦机电工程有限公司位于湖北省襄阳市襄州区车城湖北路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前海琦机电在风机、排风设备中享有良好的声誉。海琦机电取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。海琦机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。