

# MKVVP2-22-11.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯 天联牌矿用控制电缆

产品名称	MKVVP2-22-11.5-10mm <sup>2</sup> ,4-61芯 天联牌矿用控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	6.80/米
规格参数	品牌:天联牌矿用控制电缆 型号规格:MKVVP2-22-11.5-10mm 销售郭婷:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### MKVVP2-22-1 1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯 天联牌矿用控制电缆

天联牌矿用控制电缆是一款高质量的控制电缆产品，我们特别推荐MKVVP2-22-1 1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯型号规格，该电缆适用于矿山等恶劣环境下的控制电气系统。它具有耐高温、耐腐蚀、强度高等特点，能够稳定可靠地传输电信号，确保设备正常运行。

作为天联牌矿用控制电缆的品牌之一，我们天津市电缆总厂分厂坚持质量至上的原则，不断提高产品的技术水平与品质标准。我们的产品经过了严格的测试和质量检验，保证用户购买到的是可靠的、优质的电缆。

通过采用1.5-10mm<sup>2</sup>截面以及4-61芯的设计，MKVVP2-22-1 1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯电缆具有较大的导电能力和传输能力，能够满足各种不同环境下的电气控制需求。无论是在高温还是低温环境中，该电缆都能够稳定地工作，并且保持电信号的高保真度。

针对MKVVP2-22-1 1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯电缆的销售，我们与全国各地供应商建立了紧密的供应关系，确保客户能够及时得到所需的产品。我们的供货范围遍布全国，无论您身处何地，我们都能够为您提供快速、便捷的购买体验。

购买MKVVP2-22-1 1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯电缆对于您的工程来说，是一个明智的选择。该控制电缆不仅能够提供稳定可靠的电信号传输，还能够经受住恶劣环境的考验，确保您的设备持续正常运行。不仅如此，我们的产品价格非常优惠，仅需6.8元/米即可获得高品质的电缆，为您节省成本的同时，也确保了工程的质量和安

在选择控制电缆时，品质和可靠性是首要考虑的因素。我们天津市电缆总厂分厂作为天联牌矿用控制电缆的生产厂家，有着丰富的经验和的技术团队，为您提供性能优越的电缆产品。无论您是在建设矿山工程，还是进行其他工业控制系统的布线，我们都能够满足您的需求，并提供全方位的技术支持和服务。

选择我们的MKVVP2-22-1 1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯电缆，选择天津市电缆总厂分厂，您将获得可靠的产品和优质的服务。请您放心购买，我们将竭诚为您服务。

#### MKVVRP|矿用钢丝铠装控制电缆MKVV32

矿用钢丝铠装控制电缆MKVV32（2-61芯）1、矿用控制电缆执行标准：MT818-1999 2、矿用阻燃控制电缆用途：本产品适用于交流额定电压 $u_0/u$ 为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。3、矿用控制电缆产品型号规格及范围：矿用控制电缆型号规格范围使用场合MKVV,MKVVP,MKVVP2 0.5-10mm<sup>2</sup>,2-61芯 适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22,MKVV20 0.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯 MKVV32,MKVV30 0.5-10mm<sup>2</sup>,7-61芯 MKVVR 0.5-6mm<sup>2</sup>,2-61芯 MKVVRP 0.5-4mm<sup>2</sup>,2-61芯 MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯 MKVVP2-22-1 1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯 主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区MKVV-1,MKVV22-1 0.5-10mm<sup>2</sup>,2-61芯 4、使用特性：煤矿用控制电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。煤矿用控制电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。