

# 衡水新型建材多孔砖 新甫新型建材砖厂 新型建材多孔砖供应商

产品名称	衡水新型建材多孔砖 新甫新型建材砖厂 新型建材多孔砖供应商
公司名称	新泰市新甫新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市翟镇唐立沟村
联系电话	13905487158

## 产品详情

煤矸石烧结多孔砖的各项指标是多少？

烧结多孔砖：

烧结多孔砖是以粘土、页岩或煤矸石为主要原料烧制而成的孔洞率超过25%，衡水新型建材多孔砖，孔尺寸小而多，且为竖向孔的主要用于结构承重的多孔砖。

多孔砖使用时孔洞方向平行于受力方向；空心砖的孔洞则垂直于受力方向。多孔砖常用作六层以下的承重砌体

多孔砖的技术性能应满足国家规范GB 13544-2000《烧结多孔砖》的要求。根据其尺寸规格分为190 mm X 190 mm X 90 mm（M型）和240 mm X 115 mm X 90 mm

烧结空心砖：

圆孔直径必须 22mm，新型建材多孔砖规格，非圆孔内切圆直径 15mm，手抓孔一般为（30~40）×（75~85）mm。

烧结多孔砖规格尺寸

代号 长度（mm） 宽度（mm） 厚度（mm）

M： 190 190 90

P： 240 115 90

多孔砖根据抗压强度平均值和抗压强度标准值或抗压强度X小值分为MU30、MU25、MU20、MU15、

MU10、MU7.5共6个强度等级。强度指标见p64页表6-4。并根据强度等级、尺寸偏差、外观质量和耐久性指标划分为优等品（A）、一等品（B）和合格品（C）。

优等品和一等品的吸水率分别不大于22%和25%，对合格品的吸水率无要求。

烧结多孔砖主要用于六层以下建筑物的承重墙体。M型砖符合建筑模数，使设计规范化、系列化，提高施工速度，节约砂浆；P型砖便于与普通砖配套使用。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：新泰市新甫新型建材有限公司

## 烧结砖的颜色是由什么因素决定的？

大家所熟悉的成品烧结砖主要是以红色居多，在市场上的销量也是符合大家的需求，正好跟大家所追求的颜色纯正性有很大的关系，是什么原因导致成品烧结砖的颜色呈现红色呢？是跟烧制火候有关，还是跟所选择原料的种类有关？一起来了解下；

烧结砖的颜色主要是受到所选择原料的影响，新型建材多孔砖供应商，跟原料中铁化合物有很大的关系，铁化合物在氧化焰中焙烧成氧化铁，所以在颜色上呈现红色，备受大家关注，这一现象是原料在烧制期间遇到高温产生化学反应导致的，据了解烧制期间窑内升温到10000C左右，氧化铁和氧化钙等形成硅酸复盐，但这种作用只能发生在烧结砖原料的表面，大部分铁仍以红色存在，所以在颜色上呈现出大家喜欢的红色。

因此大家在选择烧结砖的时候也会根据颜色不同进行严格的筛选，只有颜色纯正的烧结砖在性能上才不会受到影响，新型建材多孔砖价格，才能满足建材市场的需求，得到大家的认可是主要的。

烧结砖在我们日常生活中的使用是比较常见的，而现在的对于烧结砖的使用来说也是为了可以更好的保证它的应用的硬度和环境的改善的，所以说烧结砖用于建筑和铺路的情况都是非常的常见的，对于现在的烧结砖来说到底是怎么制成的呢？看看新泰新甫新型建材有限公司的相关介绍吧。

首先要选择好烧结砖的材料，对于现在的烧结砖来说一般都是选用的粘土或者是类似粘土的页岩材质的，对于现在的烧结砖来说我们知道很多的时候都是高温烧制的，在烧制的时候一定要保证烧结砖挤压的定型工艺的，保证烧结砖的硬度和密度问题。所以说挤压的工艺也是很关键的，其实烧结砖的制作不是很复杂，但是对于一些细节的问题来说必须要需要注意的。

衡水新型建材多孔砖-新甫新型建材砖厂-新型建材多孔砖供应商由新泰市新甫新型建材有限公司提供。新泰市新甫新型建材有限公司是一家从事“煤矸石烧结承重空心砖制造,销售,制砖机械,破碎机械的销售”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“新甫”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使新甫建材在建材加工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！