

# 喂料计量链板秤

产品名称	喂料计量链板秤
公司名称	潍坊智天工业自控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县城关街道
联系电话	18953640292

## 产品详情

TDG(LB)型高温链板给料机是一种全钢结构的装置。它的主要组成部分:动力部件(电机、减速机)、耐高温链板、配重块、框架。秤体相当一个杠杆,在没有物料时,秤体处于大致平衡状态,荷重传感器基本不受力或受力很小;当有物料时,物料的重力传递给荷重传感器,荷重传感器把链板的运行速度也转换成电信号送至仪表或计算机进行处理,从而计算出瞬时产量和累计量,同时,它还能调节链板的运行速度,实现定量给料控制。可广泛用于水泥行业出窑或入磨高温熟料的计量和控制

I 链板一次压模成型、坚固耐。

I 的链条设计、运行平稳不爬链。折叠编辑本段TDG型折叠技术指标控制精度:1% 给料能力:10t/h--100t/h  
物料温度: 350 料粒度:粒、块状,直径不大于50mm以保证出料均匀

### TDG - GL型链板秤主要技术参数

- 1、静态计量误差 0.5%;
- 2、动态累计误差(当量) 2%(使用中);
- 3、控制准确度:优于2%;
- 4、计量范围:1 - 200t/h;
- 5、零值稳定性:优于0.007% $C_{max}$ ;
- 6、称重信号非线性度: 0.5%;
- 7、测速信号:40脉冲/转;

8、四极三相交流异步电机：1.5kw、2.2kw；

9、耐高温范围： 350 ；

10、计量熟料规格：粒状、块状，直径不大于 80mm，保证出料均匀连续为准；

11、传感器、称重传感器和测速传感器精度优于 0.1%，称重传感器有过载保护，过载系数 150%。

LBT链板计量称采用低速运行，整机稳定、可靠，故障率低。链板采用16锰钢板，一般用4-5mm厚板，链式拉动，磨损少，无噪音，能耐400°物料高温，承载大，使用寿命长。

采用平衡梁传感器，按装空间低，计量准确，喂料计量链板秤，精度高。广泛应用于立窑、旋窑的出料计量，以及电力、矿山、冶金、煤炭等的物料输送计量，通过连续不断的比较设定值与链板实际输送的物料重量，不停的调节链板的运行速度。因此使物料流量总能稳定在设定值上。

喂料计量链板秤由潍坊智天工业自控设备有限公司提供。潍坊智天工业自控设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。潍坊智天自控——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市临朐县城关街道，联系人：徐经理。同时本公司还是从事带式输送机型号，卧式螺旋输送机，螺旋输送机参数的厂家，欢迎来电咨询。