

广东水泥输送斜槽机

产品名称	广东水泥输送斜槽机
公司名称	潍坊智天工业自控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县城关街道
联系电话	18953640292

产品详情

空气输送斜槽规格型号与技术性能编辑型号型号型号200250315400500槽体宽度槽体宽度物料200250315400
500产量 (T/H) 8º水泥224070130220产量 (T/H8º生料163055100165产量 (T/H10º水泥4
065120250400产量 (T/H10º生料305590185300风压KPa风压KPa风压KPa2-32-32-32-32-3风量m3
/m².min风量m3 /m².min风量m3 /m².min1.5-21.5-21.5-21.5-2

空气输送斜槽的用途：用于输送水泥、水泥生料、收尘灰、膨润土、滑石粉、面粉、石膏粉、铝土等多种松散干燥的物料均可输送。

空气输送斜槽的结构：由上槽、下槽构成，中间用的极耐磨的化纤织物作为透气层将上、下两槽隔开，此透气层比老式斜槽透气层寿命成倍提高。斜槽按一定斜度安装，当低压空气进入下槽并穿过透气层进入上槽时，使得上槽的物料成流态状，在重力的作用下流动而达到输送目的
空气输送斜槽的特点：（1）重量轻，体积小，占地少，输送能力强，起动、停车容易，工作噪声小，无粉尘飞扬，不需润滑，几乎不需维修，输送方向变换灵活自由。（2）采用BXY1-PETS-6(涤纶)型合成纤维织物，是一种新型透气型，它具有耐高温(可达150)，耐腐蚀、耐磨损、吸湿性低、重量轻、表面平整、使用寿命长等优点。（3）空气输送斜槽在输送物料中因为没有转动部件，易于维护，密封性好，无噪音，操作，耗电少，水泥输送斜槽机，改变输送方向方便，并能多点喂料和多点卸料而得到广泛的应用。斜槽的主要构件是透层。

输送斜度：斜槽的布置形式为沿着物料的输送方向倾斜向下布置，斜度一般为4%~10%，应尽量采用较大的斜度，可提高输送效率。物料表面水分在0.6~0.8%时，建议选取10%的斜度。

耗气量与气压：

根据斜槽的斜度与物料的形状特性，耗气量在1.5~3 m³ / m²透气层·min之间变动，一般可按2 m³ / m²透气层·min考虑。进风压力4000~6000Pa，大规格长斜槽取偏大值，一般可按5000Pa考虑。

广东水泥输送斜槽机由潍坊智天工业自控设备有限公司提供。“工业自动化设备,磁电设备,环保设备,节能设备”选择潍坊智天工业自控设备有限公司,公司位于:山东省潍坊市临朐县城关街道,多年来,潍坊智天自控坚持为客户提供好的服务,联系人:徐经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。潍坊智天自控期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司还是从事永磁滚筒式磁选机除铁器,RC T永磁滚筒WK盘式尾矿回收机,圆盘式过滤机金属探测仪的厂家,欢迎来电咨询。