

二手水稳拌合站 郑州水稳拌合站 祥坤重工机械有限公司

产品名称	二手水稳拌合站 郑州水稳拌合站 祥坤重工机械有限公司
公司名称	山东祥坤重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市经济开发区莲花山东路
联系电话	15689867678

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东祥坤重工机械有限公司

稳定土拌合站的保养

1、施工期间，稳定土拌合站的清理工作要到位。因为在施工时，会有一些原料或者半成品掉到输送带或者搅拌缸周围，如果不及时清理，二手水稳拌合站厂家，便会堆积在一起，回收水稳拌合站厂家，进而影响整个输送带的正常运转。所以稳定土拌合站在运转时，要不断清理，生产水泥和稳定土碎石时，只要停机就立马清理。

2、检查搅拌站各运转部位润滑点的润滑情况。润滑不足，郑州水稳拌合站，的保养与维修轴端密封中浮封环易损坏，造成轨端漏缀，稳定土搅拌站形成一系列危害。链条的润滑也异常重要，每星期至少打开一次各传动链条罩壳，并在链条上加涂少量的润滑脂，每工作300小时清洗链条一次。

稳定土拌和站的易损件都哪些？

一、搅拌叶片跟衬板。

搅拌叶片跟衬板的资料个别为耐磨铸铁，调换时须要依照说明书的请求标准调换配件。

二、运送机皮带。

因为载荷及利用前提恶劣，运送皮带易老化或破损，假如影响生产时须要及时调换。

三、主机卸料门的密封条。

稳定土拌和站的主机卸料门的密封条磨损后，造成卸料门上移。假设调剂卸料门位置也不能压周到封条，无奈处理漏浆等泄漏问题，则说明密封条磨损重大，二手水稳拌合站，是有必要调换的。

四、粉料管除尘器中的滤芯。

清理滤芯后，除尘作用仍不佳，有必要调换除尘器的滤芯。

稳定土拌合站主要适用于公路、铁路、城市道路、机场建设、乡村道路等底基层拌合，型号种类很多，可供大家选择。

稳定土拌合站型号主要包括：WCB300/WCB400/WCB500/WCB600/WCB700/WCB800，字母为各个厂家对设备的概括的简写，数字为每小时的生产量（吨/小时）。

稳定土拌合站全套设备只需一名操作人员，生产300~800t/h，其可拌合2~9种不同规格，不同品种的物料，能配制“水泥稳定碎石、二灰碎石、水泥/石灰改良土、A/B组填料、级配碎石、普通稳定土”等多种配合比的稳定土基层材料。

二手水稳拌合站-郑州水稳拌合站-祥坤重工机械有限公司由山东祥坤重工机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东祥坤重工机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为混凝土搅拌及其输送机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!