

变压器油 岳阳长城20号变压器油 粤美润滑油

产品名称	变压器油 岳阳长城20号变压器油 粤美润滑油
公司名称	深圳市粤美润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗镇燕川村北部开发区
联系电话	18028778288

产品详情

深圳市粤美润滑油有限公司是中国石化长城润滑油一级代理在华东地区及南京市、无锡市、徐州市、常州市、苏州市、南通市、连云港市、淮安市、宿迁市、盐城市、扬州市、泰州市、镇江市多年来批发销售长城（10号、25号、45号）电气绝缘变压器油 产品简介变压器油采用深度精制矿物油为基础油，加入添加剂复合配制而成。根据变压器油凝点不同分为：10号、25号、45号三个牌号。产品质量符合GB2536-1990标准要求。产品特点具有良好的电气绝缘性能具有良好的氧化安定性和冷却性具有优异的低温流动性

深圳市粤美润滑油有限公司是中国石化长城润滑油一级代理在西北地区及西宁市、银川市、石嘴山市、吴忠市、固原市、中卫市、乌鲁木齐市、石河子市、五家渠市多年来批发销售长城25号变压器油

变压器油作为电绝缘材料和排热介质的一种油品，主要功能是冷却和绝缘。变压器油具有良好的电器绝缘性能、良好的低温流动性能、良好的氧化安定性能及其它相关要求的性能。

桶装润滑脂的储存管理

润滑脂在储存和使用中，岳阳长城特高压变压器油，结构将会受到各种外界因素的影响而变化，变压器油，储存润滑油脂要特别注意以下几点：

- 1.在库房存储时，温度不宜高于35℃，也不宜低于-15℃，岳阳长城10号变压器油，以免引起润滑脂高温析油、氧化或低温硬化不便取用。
- 2.包装容器应密封，岳阳长城20号变压器油，不能漏入水分及外来杂质，使用设备加脂后应有外盖，以免水分、杂质的混入；因为脂不似油液，难以通过过滤将杂质除去。

3.当开桶取样或取用部分产品后，不要在包装桶内润滑脂表面留下凹坑，应将取样样品的润滑脂表面抹平，否则，润滑脂的基础油将会被自然重力压挤而渗入取样后留下的凹坑中，而影响产品的质量。

4.如果润滑脂出现表面明显变化，如龟裂，或因混入水份而乳化变白变浅，或稠度明显变小，表面有明显析油，有明显酸败味等，都说明脂体变质。

变压器油-岳阳长城20号变压器油-粤美润滑油(诚信商家)由深圳市粤美润滑油有限公司提供。深圳市粤美润滑油有限公司是从事“长城润滑油, BP润滑油, 昆仑润滑油, 福斯润滑油”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王先生。