

武汉商品砼供应厂家 中意实业

产品名称	武汉商品砼供应厂家 中意实业
公司名称	中意世兴实业（武汉）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区张湾街红星村
联系电话	18007170618

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：中意世兴实业（武汉）有限公司

商品混凝土施工前的充分准备

1. 施工单位在浇注混凝土之前应做好现场的施工计划和准备工作，必须保证道路通畅，按施工计划安排商品混凝土的进场。
2. 保证商品混凝土到现场后，30min内卸料结束。由于施工单位的原因延误卸料而造成的混凝土质量问题，商品混凝土搅拌站概不负责。
3. 模板和钢筋不得沾有碎屑、污物，模板不能有缝，对与混凝土接触到的地基、模板，施工前应洒水湿润，但应防止模板内有积水。
4. 冬季浇筑前，应清除模板和钢筋上的冰霜和污垢，但不得用水冲洗。
5. 夏季应避免在阳光直射下浇筑混凝土，风大时应设置风障挡风。

混凝土养护要注意哪些？

- 1、混凝土在浇筑工序处理完后，是需要对其做好一定的养护工作，如在12个时辰之内，要将混凝土用塑料薄膜覆盖住，同时做好保温养护。另外，还需要注意，当周边温度不足5度的时候，千万不要给混凝土浇水，否则易带来损坏。
- 2、混凝土浇筑好后，有必要进行浇水保护，但是对于不同材质的混凝土，浇水养护的天数是不一样的。如果混凝土含有硅酸盐材料，那么浇水保护的天数至少需要7天。而混凝土含有缓凝型外加剂，则浇水保护的天数至少要14天。
- 3、在混凝土表面浇水，主要就是让混凝土能够保持足够的水分，且要让养护时的水与搅拌时的水是一样的。另外，若是使用塑料布进行养护的话，则需要让表面覆盖得尽可能的密实，且要让塑料布内有凝结水。

混凝土的拌制

1. 根据配合比确定的每盘各种材料用量，均要过称。
2. 装料顺序：一般先装石子，再装水泥，之后装砂子，需加掺合料时，应与水泥一并加入。
3. 混凝土搅拌的zui短时间根据施工规范要求确定，掺有外加剂时，搅拌时间应适当延长。

混凝土运输

1. 混凝土在现场运输工具采用手推车。
2. 混凝土自搅拌机中卸出后，武汉商品砼供应厂家，应及时运到浇筑地点，延续时间不能超过初凝时间。在运输过程中，要防止混凝土离析、水泥浆流失、坍落度变化以及产生初凝等现象。如混凝土运到浇筑地点有离析现象不得用于主体结构。
3. 混凝土运输道路应平整顺畅，若有凸凹不平，应铺垫桥枋。在楼板施工时，更应铺设桥道，严禁手推车和人员踩钢筋。