

alc楼层板安装 alc楼层板 垚达鑫

产品名称	alc楼层板安装 alc楼层板 垚达鑫
公司名称	河南垚达鑫新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市豫能发电产业园
联系电话	13839392229 13839392229

产品详情

轻质隔墙板是一种新型节能墙材料，它是一种外型像空心楼板一样的墙材，但是它两边有公母隼槽，alc楼层板承重，安装时只需将板材立起，公、母隼涂上少量嵌缝砂浆后对拼装起来即可。轻质隔墙板是由无害化磷石膏、轻质钢渣、粉煤灰等多种工业废渣组成，经变频蒸汽加压养护而成。墙板具有质量轻、强度高、多重环保、保温隔热、隔音、呼吸调湿、防火、快速施工、降低墙体成本等优点，轻质隔墙板有合理布局的隔热、吸声的无机发泡型材或其他保温材料，墙板经流水线浇注、整平、科学养护而成，生产自动化程度高，规格品种多。

蒸压加气混凝土的泥浆采用石灰，消化速度快，消化温度高。浆料的温度在模具的高度方向发生很大变化，alc楼层板价格，因此温度低的底部的热很低，alc楼层板，温度低的中间部分很难出现热高温。下面小编来教大家怎么选择蒸压加气混凝土砌块。

1.蒸压加气混凝土砌块主要是用于填充外墙和非承重内隔墙的，也可以其他材料组合成具有保温隔热功能的复合墙加气混凝土砌块体，但不宜用于zui外层。

2.蒸压加气混凝土砌块如无有效措施，不得用于下列的部位建筑物标高 ± 0.000 以下；长期浸水、经常受干湿交替或经常受冻融循环的部位；受酸碱化学物质侵蚀的部位以及制品表面温度高于80 的部位。

3.后砌的非承重墙、填充墙或隔墙与外承重墙相交处，应沿墙高900~1000mm处用钢筋与外墙拉接，且每边深入墙内的长度不得小于700mm.

4.它的外墙墙面突出部分，比如线脚，窗台等应该做泛水和滴水，应该避免流入墙中的水经过多次的冻融后破坏墙面

5.不同密度还有强度的等级的加气混凝土砌块不应该混砌，也不得与其他的砌块混砌。

6.在砌块墙体，墙顶，门窗的洞口处，应该采用普通的砖，高度不宜小于200mm.

为减少温差产生的温度应力对上部墙体的不利影响，alc楼层板安装，建议在建筑物两端开间的窗台处沿内外墙及山墙设置钢筋砼墙带或钢筋墙带。控制顶层墙体裂缝的关键是降低屋面与墙体之间的温度差。因此要同时采用保温层和隔热层，在檐口处的保温层厚度要满足允许温差的要求。同时，隔热层应满铺，不得在檐口处出现空档。

在屋盖适当部位应设置分隔缝，在各层窗台处均设置钢筋混凝土窗台梁，以减少由于压力差引起的裂缝。同时提高底层窗台下砌筑砂浆的强度等级。若在不均匀地基的情况下，增加地圈梁的刚度，并在底层窗台墙体的地二与第四皮灰缝中各设置 4钢筋点焊网片，用以控制竖向裂缝的产生。

alc楼层板安装-alc楼层板-垚达鑫由河南垚达鑫新型建材有限公司提供。河南垚达鑫新型建材有限公司是一家从事“ALC板材,轻质隔墙板,蒸压加气混凝土砌块”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“垚达鑫”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使垚达鑫在砖、瓦及砌块中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！