成都丙烯酸聚氨酯面漆豪士漆业公司供应

产品名称	成都丙烯酸聚氨酯面漆豪士漆业公司供应		
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司		
价格	.00/件		
规格参数	豪士丹顿:硬度(擦伤): 1H HS-202:抗冲击:50 成都:耐中性盐雾性:168h		
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号		
联系电话	028-60222296 13808051677		

产品详情

HS-202型丙烯酸聚氨酯重防腐涂料

	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	• • •		
<b>松根數據和整理性數</b> 數		相對和問題傳統和國際問題		<b>以抗量的特殊性质量的</b>
——在 <b>在探想</b> 的状态——	<b>- 摘練品合后 , 射</b>	<b>[硕块</b> ,呈均匀状态—	— <u>检测标准</u> —	
———施 <u></u> 士性	刷涂	全无障碍		
		<u> </u>		
<del>适用期</del>		<del>商定</del>	-	
- 粘度 (銀食 (材	60	80 40	17 <i>0</i> 22 1003	
			1780011880	
<b>- 実面直線側動2023 )</b>	<del>- 铁红色5, 平整 -</del>	<del>- 10 - 各色53 平整</del>	<b>1729B/1989</b>	
附差力 X 划移问距1mm	•			
		2 1	9 <b>28</b>	
	<del></del>		# <b>200</b> 0/1000	
<del>耐中性盐雾性</del>		—168ha不起於 誘不脱落	<u>.</u>	
<del>耐湿热性</del>	<del></del>	—168ha不起?生锈不脱落	<u></u>	
<del>耐油性 ( 浸入煤油 , 23</del>		—7d不起 <b>泡生锈</b> 脱落,		
133761- (1237) 11111-1	,	1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1		
<del>耐盐水性(5%NaCl, 23-5</del>	<del>d个起泡生锈脱浴</del>	<del>5.7d不起<b>泡生锈</b>脱落,</del>		
<del>耐酸性 (5%HC1,23</del>		—7d不起 <b>泡生锈</b> 脱落,	-	
	公司:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:	<u>今的要求进行商定</u>		
<del></del>	<del>    P  依据使用沉</del>	<del>言的岁米进行冏疋。    </del>		

5施工方法5.1配制方法:打开桶后,将涂料搅拌至桶底无沉积物,面漆按涂料:固化剂=10:1(重量比)的比例混合搅匀,经15~20分钟熟化后即可施工,若涂料确实太稠,可适当添加聚氨酯专用稀释剂,其用量为20~30%,严禁用水、醇、香蕉水和汽油等稀释,且在涂料使用后立即盖严密封,以防受潮变质。5.2表面处理要求为:钢铁结构,基材处理要求达到除锈标准Sa2.5级以上,或采用手工除锈达到St3级以上;也可采用化学除锈,要求达到无油、无锈、无杂物、干燥清洁。5.3理论消耗量:如果不考虑实际施工时的涂装环境、涂装方法、涂装技术、表面状况及结构、形状、表面积大小等的影响,一般消耗底漆量约为0.20kg/㎡。5.4

佳施工温度为0~35 ,相对温度为 85%,在有雨、雾、雪和较严重灰尘条件下,不得施工。5.5 道涂装后,好待10小时以上再涂装第二道,常温条件施工须固化七天,才能投入使用。5.6 工具清洗:可用涂料专用稀释剂清洗。6 包装储存6.1

包装:铁桶密封包装,每桶净重18kg,每桶稀释剂净重15kg,每桶固化剂净重3kg。6.2 贮存和运输:属易燃品,贮存于远离火源的通风阴凉干燥处。在运输和贮存过程中切忌碰撞、日光曝晒、雨淋或靠近明火。6.3 有效期为一年,超过有效期,经重新检验合格后仍可使用。7 卫生与安全7.1施工场所应提供足够的

通风,避免吸收溶剂挥发气体和漆雾,皮肤与五官不得接触本品,以防中毒,如接触应用大量水清洗,再用适宜的洗涤剂或肥皂和水清洗并酌情就医。7.2施工现场应采取可靠的安全防范措施,禁止一切火星、明火,严禁吸烟。

豪士丹顿:硬度(擦伤): 1H

HS-202:抗冲击:50

成都:耐中性盐雾性:168h

尊敬的客户,您好!欢迎光临成都市豪士漆业有限责任公司。,我们将向您推荐一款优质的产品,它就 是成都丙烯酸聚氨酯面漆。

豪士丹顿系列是我们公司的重要产品之一,而成都丙烯酸聚氨酯面漆则是该系列的杰出代表。相比其他面漆,豪士丹顿面漆在硬度方面表现突出,达到了 1H的擦伤硬度。这意味着即使在日常使用中,它也能有效防止因摩擦而导致的划痕和磨损。无论您是需要家居装饰或者商业场所施工,豪士丹顿系列都能为您提供卓越的保护。

而这款成都丙烯酸聚氨酯面漆更是在抗冲击方面具备出色的性能。HS-202是我们针对抗冲击性能特别研发的配方,其抗冲击值达到50。这意味着在撞击力作用下,面漆能够有效缓冲冲击并吸收能量,从而保护底材不受损伤。

除了耐磨抗冲击的特点,成都丙烯酸聚氨酯面漆还具备出色的耐盐雾性能。在中性盐雾环境中,其耐受时间可达到长达168小时。这一特点使得面漆在潮湿环境下也能保持稳定性,不易受到腐蚀和变色。

综上所述,成都丙烯酸聚氨酯面漆作为豪士漆业公司的一款重要产品,在多个方面表现出色。通过我们自身技术的不断创新和追求卓越的品质,成都丙烯酸聚氨酯面漆能够为您的装饰工程提供长久的保护。 无论您在家居装修还是商业施工方面有需求,我们都有信心能够满足您的期待。