

四川丙烯酸聚氨酯面漆成都豪士漆业公司供应

产品名称	四川丙烯酸聚氨酯面漆成都豪士漆业公司供应
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:柔韧性：1 HS-202:耐湿热性：168h 成都:附着力：1
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

产品详情

HS-202型丙烯酸聚氨酯重防腐涂料

在容器中的状态	搅拌均匀后，无沉淀，呈均匀状态			检测标准
施工性	刷涂无障碍			
适用期	商定			
粘度 (细度4#杯, 23℃)	60	80	40	17GB/T993
表面干燥时间(23℃)	铁红色5, 平整	10	各色53 平整	17GB/T989
附着力(划格间距1mm)	1			92GB/T998
硬度(邵氏D)	2			
耐中性盐雾性	/	168ha不起泡生锈不脱落		
耐湿热性	/	168ha不起泡生锈不脱落		
耐油性(浸入煤油, 23℃)	/	7d不起泡生锈脱落,		
耐盐水性(5%NaCl, 23℃)	/	5d不起泡生锈脱落 7d不起泡生锈脱落,		
耐酸性(5%HCl, 23℃)	/	7d不起泡生锈脱落,		

a.试验时间可根据使用混合的要求进行商定。

5 施工方法5.1 配制方法：打开桶后，将涂料搅拌至桶底无沉积物，面漆按涂料:固化剂=10:1（重量比）的比例混合搅匀，经15~20分钟熟化后即可施工，若涂料确实太稠，可适当添加聚氨酯专用稀释剂，其用量为20~30%，严禁用水、醇、香蕉水和汽油等稀释，且在涂料使用后立即盖严密封，以防受潮变质。5.2 表面处理要求为：钢铁结构，基材处理要求达到除锈标准Sa2.5级以上，或采用手工除锈达到St3级以上；也可采用化学除锈，要求达到无油、无锈、无杂物、干燥清洁。5.3 理论消耗量：如果不考虑实际施工时的涂装环境、涂装方法、涂装技术、表面状况及结构、形状、表面积大小等的影响，一般消耗底漆量约为0.20kg/m²。5.4

佳施工温度为0~35℃，相对湿度为85%，在有雨、雾、雪和较严重灰尘条件下，不得施工。5.5 道涂装后，好待10小时以上再涂装第二道，常温条件施工须固化七天，才能投入使用。5.6

工具清洗：可用涂料专用稀释剂清洗。6 包装储存6.1

包装：铁桶密封包装，每桶净重18kg，每桶稀释剂净重15kg，每桶固化剂净重3kg。6.2 贮存和运输：属易燃品，贮存于远离火源的通风阴凉干燥处。在运输和贮存过程中切忌碰撞、日光曝晒、雨淋或靠近明火。6.3 有效期为一年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。7 卫生与安全7.1 施工场所应提供足够的

通风，避免吸收溶剂挥发气体和漆雾，皮肤与五官不得接触本品，以防中毒，如接触应用大量水清洗，再用适宜的洗涤剂或肥皂和水清洗并酌情就医。7.2施工现场应采取可靠的安全防范措施，禁止一切火星、明火，严禁吸烟。

豪士丹顿是一种具有优异柔韧性的丙烯酸聚氨酯面漆，由成都豪士漆业公司供应。它的柔韧性为1，经过严格的测试和验证，保证了涂料在不同环境下的使用寿命和性能稳定性。

HS-202是豪士丹顿的一种特殊型号，具备卓越的耐湿热性。经过168小时湿热测试，该面漆依旧能保持良好的性能和外观效果，在高温多湿的环境下具有出众的耐久性。这使得豪士丹顿在潮湿或高温的地区广泛应用。

成都作为豪士丹顿的供应地点，具有独特的优势，其中之一就是其卓越的附着力。豪士丹顿在成都市场上的适用性非常高，可以很好地附着在各种不同材料的表面上，例如木材、金属、石材等。不仅适用于室内，同时也可以应用于室外环境。

除了以上突出的属性，豪士丹顿还有许多其他值得注意的特点和优势。首先，它的颜色稳定性非常好，不易褪色。无论经过多么久的时间，表面色彩仍然保持鲜艳明亮。其次，它具有出色的抗紫外线性能，能够有效阻挡紫外线的侵蚀和破坏，延长涂料的使用寿命。此外，豪士丹顿的施工性能非常好，涂刷或喷涂均可，干燥速度快，施工简便。对于一些有特殊需求的客户，我们也提供定制化的服务，以满足个性化的涂装需求。

总结而言，四川丙烯酸聚氨酯面漆成都豪士漆业公司供应的豪士丹顿具有优异的柔韧性、耐湿热性和附着力。不仅适用于各种不同材料的表面涂装，还具有持久的色彩稳定性和抗紫外线性能。成都豪士漆业有限责任公司以高品质的产品和完善的售后服务，为客户提供可靠的涂装解决方案。欢迎联系我们了解更多详情。