

## ○型密封圈供应 河南○型密封圈 恒耀密封

产品名称	○型密封圈供应 河南○型密封圈 恒耀密封
公司名称	佛山市恒耀密封有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇罗村联星村富心门口田工业区4号
联系电话	13542581807 13542581807

## 产品详情

机械密封的密封面要有一定的比压，这样才能起到密封作用，这就要求机械密封的弹簧要有一定的压缩量，给密封端面一个推力，旋转起来使密封面产生密封所要求的比压。为了保证这一个比压，机械密封要求泵轴不能有太大的窜量，一般要保证在0.5mm以内。但在实际设计当中，由于设计的不合理，往往泵轴产生很大的窜量，对机械密封的使用是非常不利的。这种现象往往出现在多级离心泵中，尤其是在泵启动过程中，窜量比较大。

### 旋转动密封泄露排除

(3)密封损坏。原因及措施：

1安装不当或粗心：利用适当的技术和工具

2轴粗糙：查看表面粗糙度和倒角技术要求

3有磨粒存在(还表现为轴磨损)，在多尘环境中配用防尘密封

(4)密封过分磨损。原因及措施：

1密封型式或材料选用错误：根据工作条件配用型式更为适合的密封

2压力过高：需根据工作条件配用型式更为适合的密封

3温度过高：需根据工作条件配用型式更为适合的密封

齿轮油泵对机械密封的要求，机械密封与软填料密封比较如下：

优点：

- 1.密封可靠，在长期运转中密封状态很稳定，河南O型密封圈，泄露量很小，其泄露约为软填料密封的1%：
- 2.使用寿命长，O型密封圈生产商，在油，水介质中一般可达1~2年或更长.在化工介质中一般工作半年以上：
- 3.摩擦功率消耗小，其摩擦功率仅为软填料密封的10%~50%
- 4.轴或轴套基本上不磨损：
- 5.维修周期长.端面磨损后可自动补偿，一般情况下不需要经常性维修：
- 6.抗震性好，对旋转轴的振动以及轴对密封腔的偏斜不敏感：
- 7.适用范围广，机械密封能用于高温，低温，高压，真空，不同旋转频率，O型密封圈供应，以及各种腐蚀介质和含磨粒介质的密封.

密封前的预备工作：

- 1.检查机械密封的型号.规格是否合设计图纸的要求，所以零件(非凡是密封面，辅助密封圈)有无损伤.变形.裂缝等现象，若有缺陷，必须更换或修复
- 2.检查机械密封各零件的配合尺寸，粗糙度，平行度是否符合设计要求
- 3.使用小弹簧机械密封时，应检查小弹簧的长短和刚性是否相同
- 4.检查主机的窜动量.摆动量和绕度是否符合技术要求，O型密封圈报价，密封腔是否符合安装尺度，密封端盖与轴是否垂直，一般要求:轴窜动量不大于 $\pm 0.5\text{mm}$ :轴摆动量(旋转环密封圈处)不大于 $0.06\text{mm}$ :轴绕度不大于 $0.05\text{mm}$ :密封端盖与垫片接触平面对中心线的不垂直度答应差 $0.03\sim 0.05\text{mm}$
- 5.应保持清洁，非凡是旋转环和静止环密封面及辅助密封圈表面应无杂质.灰尘.不答应用不清洁的不擦拭密封面.
- 6.不答应用工具敲击密封元件.以防止密封件被损坏.

O型密封圈供应-河南O型密封圈-

恒耀密封由佛山市恒耀密封有限公司提供。佛山市恒耀密封有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东佛山的密封件等行业积累了大批忠诚的客户。恒耀密封带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事PTFE骨架油封，四氟骨架油封，铁氟龙骨架油封的厂家，欢迎来电咨询。