

# 贵州冷镀锌涂料

产品名称	贵州冷镀锌涂料
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:附着力 :10MPa HS-408:耐盐雾 : 2000h 成都:耐高温 : 400
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

## 产品详情

### HS-408型冷镀锌涂料

全镀锌量高是油漆中最高含锌量，防锈性能优异，适用于各种金属表面防腐。HS-408型冷镀锌涂料，符合STM推荐用途：

可独立成膜无需面漆配套，也可根据客户要求，作为配套底漆使用。  
主要应用于工业重防腐，室内、室外的钢结构、镀锌件的防腐。

膜厚与涂布率：

干膜厚度（微米）40微米 / 每道

湿膜厚度（微米）80微米 / 每道

理论涂布率(公斤/平方米) 0.21公斤 / 平方米

物理特性：

颜色 灰色

含锌量 95%

比重2.65

重量比固含量（%） 80

闪点25 ° C ± 2（闭杯）

光泽哑光

耐磨性 良好

摩擦系数0.5

耐冲击50

干燥时间（表干）15-20分钟

（实干）6H-12H



<p>刷子：能够足够吸收涂料的柔软刷子。</p>	<p>· 有气喷涂 * 1</p> <p>过滤：使用 # 100</p> <p>口径：1.5-2.0mm</p> <p>气压：标准0.29MPa</p>	<p>· 无气喷涂 * 1</p> <p>过滤网：使用 # 50-60</p> <p>型号：GRACO GG0317以上</p> <p>涂装机：30：1以上</p> <p>低气雾化压力：标准10MPa</p>
--------------------------	--	--

豪士丹顿冷镀锌涂料，拥有卓越的附着力，为您提供超乎想象的持久性。附着力达到惊人的10MPa，让您无需担心涂层的脱落问题。无论是在高温、低温、潮湿还是恶劣的环境下，我们的涂料都能牢牢地附着在基材上，保证了产品的品质和使用寿命。

HS-408是我们冷镀锌涂料的一款特殊配方，它更是耐盐雾的杰出表现代表。在经过2000小时的盐雾试验后，我们的涂层依旧坚韧如初，没有出现任何腐蚀、起泡等问题。无论您是在海边的海洋环境中使用，还是在潮湿多雨的气候下工作，我们的涂料都能可靠地保护您的产品，让其长久耐用。

在耐高温方面，我们的豪士丹顿冷镀锌涂料也毫不逊色。成都这个充满魅力的城市，夏日高温可能会达到甚至超过40℃，但我们的涂料可以承受高达400℃的高温，不会出现脱落、龟裂等问题。无论是在高温工业环境中，还是在火灾防护方面，我们的涂料都能稳定可靠地发挥作用。

除了以上几个主要属性之外，豪士丹顿冷镀锌涂料还有许多令人惊喜的细节。我们的涂料对腐蚀、氧化、酸碱等有着优异的抵抗能力，不易受到外界因素的伤害。此外，我们还拥有一支专业的研发团队，不断追求科技的进步，以确保我们的产品始终处于行业的lingxian地位。

购买豪士丹顿冷镀锌涂料，您不仅可以获得一种youxiu的产品，更可以享受到我们豪士漆业提供的专业服务。我们将根据您的需求量量身定制配方，提供zuijia的涂覆方案。我们坚信，您的满意度是我们最大的动力和目标。

了解更多关于豪士丹顿冷镀锌涂料的信息，请访问我们的guanfangwangzhan。在那里，您可以找到更多详细的产品介绍以及我们的联系方式。期待与您的合作，为您提供高品质的涂料解决方案！