

厂家富达生产下吹塑料薄膜吹膜机

产品名称	厂家富达生产下吹塑料薄膜吹膜机
公司名称	宁晋县富达塑料机械有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	邢台河北省宁晋县河渠塑料工业区
联系电话	0319-5796568 13703193837

产品详情

产品介绍 用途：机组系单台塑料挤出机采用下吹法工艺，对ppl、ldpe、lldpe塑料薄膜，广泛应用于食品、服装、纺织品、日用品等民用品和工业用品的包装。特点：

1.能360度左右旋转，可增强塑料薄膜的强度和均匀度。
2.螺杆、料筒均采用38crmoala合金钢，经氮化处理和精密加工而成，硬度高，耐腐蚀性强，经久耐用。3.模头镀硬铬，其结构为螺旋芯轴式，挤出的熔融料均匀，吹制的薄膜光洁度好；风冷装置结构为迷宫型，出风量均匀。采用循环水冷却，从而使吹制的薄膜达到最佳的透明度。4.卷取装置采用压力摩擦收卷或中心收卷，采用力矩电机调节，收卷平整，换卷方便。性能参数主要技术参数：型号 type fdsj-40f fdsj-45f fdsj-50f fdsj-60f 螺杆直径 diameter of screw 40 mm 45 mm 50 mm 60 mm 螺杆长径比 ration of screw l/d 30：1 模头规格 specification of die head 80 mm 90 mm 160 mm 180 mm 制品厚度 thickness of products 0.015-0.06 mm 制品折幅宽度 folding width of products 30-250 mm 35-400 mm 50-500 mm 50-600 mm 总功率 main power 11 kw 15 kw 18 kw 21 kw 最大产量 max. output 10-25 kg/h 10-35 kg/h 10-48 kg/h 10-70 kg/h 整机重量 weight 1.9t 2.0t 2.1t 2.2t 外形尺寸 overall dimensions 5×2×3.3 m 5.2×2.1×3.4 m 5.3×2.2×3.5 m 5.4×2.3×3.6 m 使用及维护 吹膜机工作较长时间会出现卡膜，机械过热的损坏机械的现象，所以我们在不使用的时候应该注意吹膜机的保养和维护。下面是吹膜机保养维护六点小知识。

1.将封口机放置在通风干燥处，一般室温维持在25 左右。
2.每运行两日，就应向各运动部件加注6# 机油，主要在齿轮、轴承及变速箱等处。
3.应定期除尘，保持整机清洁。不用时最好拔掉电源，用罩布将其遮盖。4.如果运行时间过长，关机前应将冷却风扇打开，待温度下降后再关机，因为不冷却就关机，高温带很容易损坏。
5.高温带应定期除污垢，以保证封口质量。6

.吹膜机严重磨损零部件应及时更换，来延长整机寿命。其他说明 宁晋县富达塑料机械有限公司，位于华北塑料加工中心、集散地宁晋县河渠塑料工业区，是一家专业生产吹膜机、制袋机、印刷机、复合机、分切机、折边机、造粒机等塑料软包装设备的企业。建厂以来，我公司凭借拥有一批高素质、专业的技术员工及完整的质量管理体系，不断开拓进取、自主创新，打造出品牌富达，产品远销中东、东南亚、非洲等国家地区。富达过硬的产品质量和优质的售后服务深受海内外用户欢迎和信赖。我公司连年被政府确认为高新技术企业并荣获邢台市重合同守信用单位称号。“以诚为本、服务客户、科技创新、精益求精、和谐共生”这是我们富达人的宗旨和理念！我们深信：“精湛的产品、低廉的价格、热忱的态度、完善的售后服务”会得到广大用户的永恒的信赖！满足用户对产品和服务的要求是我们的责任和义务。“富达”塑机本着“以诚相待、以信相交、互惠互利、共同发展”的原则下与您携手共进，同创辉煌未来。交易说明经双方友好协商后，签订合同。