

高强度母线槽安装 高强度母线槽 宇正高强度母线槽厂家

产品名称	高强度母线槽安装 高强度母线槽 宇正高强度母线槽厂家
公司名称	江西宇正电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市红谷滩区丰和大道1768号
联系电话	18079157008 18079157008

产品详情

母线槽应用前的准备

- 1.送电前需确认整个母线槽体系绝缘电阻不得低于0.25M 。
- 2.送电前对整个母线槽体系连接器拧紧程度进行查看，避免漏紧或其他松动现象。
- 3.保证所有分接装置处于断开状况。
- 4.查看母线槽相序与进出线体系相序是否共同。
- 5.只要合格的电气装置人员才能给设备送电，高强度母线槽公司，非人员须撤离现场。
- 6.开端送电时，母线槽不能带负载。

母线槽工程施工注意事项

- 1.渠道滑坡防止应从设计规划人手，在渠道未建设前摸清渠道地质结构情况，避开地质不良地段，无法避开时应采取切实可行的母线槽工程措施予以防止。选择合理的渠道结构和边坡，确保渠道的稳定。
- 2.渠道施工阶段，应平台开挖后抽沟，开挖坡度根据开挖后地质情况，对渠道边坡过陡的地方予以修正，确保边坡稳定。对施工中发现可能滑坡的地段要及时处理，减少损失。

3.已建成的渠道，有的建设年代较早、运行时间长，存在设计标准低、质量差、工程老化、渗漏严重的问题，有些地段存在渠道滑坡的隐患，因此应进行必要的除险加固设计，争取上级部门的支持，有计划地进行维修加固。

4、在渠道日常维护管理中.渠道应严格控制在正常水位运行.要加强渠道巡视检查，检查排洪设施是否运行正常，渠道杂草淤积要及时清理，对局部渗漏破坏和集中漏水，应查明原因，堵死通道，做好渠道防渗处理。对于渠道裂缝，应查明裂缝类型并进行处理。对不太深的表层裂缝可采用开挖回填的办法处理，高强度母线槽厂家批发，对较深的内部裂缝可采用灌浆法处置.灌浆的浆液可采用粘土或黄土泥浆。

室外母线槽如何做好防水

母线槽通常设计用于室内，高强度母线槽安装，因此空气中的湿度不会影响母线槽的运行。然而，当母线槽必须安装在一些高湿度的室外环境中或由于工程需要时，必须考虑母线槽的防水性。

在实际使用过程中，如果防护措施不好，直接进水，或长期侵蚀水和气体环境，势必会造成绝缘降低，长期运行会造成短路，烧坏母线槽，造成整个电路的重大安全故障。在这种情况下，在安装过程中必须采取必要的保护措施。

首先，应选择IP防护等级更高的母线槽产品。目前，母线槽产品的IP防护可以达到IP68以上，高强度母线槽，基本可以满足一般的水和气体条件。但是，如果在雨天直接安装在室外，也应使用以下方法：

有两种方法：

一种是在室外部分增加防水屋檐的母线槽，并安装防雨罩以防止雨水进入。防水覆盖材料应耐腐蚀，接缝处应采取防水措施；

另一种方式是使用新防水母线槽（也称为铸造母线槽），并使用绝缘树脂直接铸造和密封母线。

高强度母线槽安装-高强度母线槽-宇正高强度母线槽厂家(查看)由江西宇正电气设备有限公司提供。江西宇正电气设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！