

安顺支柱拆柱机「在线咨询」

产品名称	安顺支柱拆柱机「在线咨询」
公司名称	山东昊洲矿业安全装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区道朗镇
联系电话	15020830198 15020830198

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东昊洲矿业安全装备有限公司

拆柱机主要特点

1 主电动机和减速器之间采用皮带传动，过载能力强，噪音小；主轴装有偏心式双向自紧卡盘（型机），钢性好，装卡工件比一般通用卡盘或其它夹紧方式夹紧力大，操作方便，省力。

2 机械和液压夹紧相结合，基本实现拆卸过程机械化。

CZ-II-2.5(3.5)型单体液压支柱拆柱机

拆柱机主要技术参数：

可拆卸支柱缸径（内径）100 mm，

可拆卸支柱高度1400 ~ 2500mm，

泵站压力：14.7MPa，

流量>40升/分，

工作介质：含5%M10或MT的乳化液，

外形尺寸（长×宽×高）：4100×1530×840mm，

主电机功率5KW。

单体液压支柱拆柱机是单体液压支柱拆柱设备，它能拆卸锈蚀严重，支柱拆柱机报价，用现有设备很难拆卸的支柱，并使拆柱过程基本上实现了机械化，加快拆柱和维修进程，是国内较好的一种拆柱设备。能完成三用阀、底座、手把体、顶盖及活柱体的拆卸任务，实现了一机多能。

拆柱机能拆卸锈蚀严重，用现有设备很难拆卸的支柱，并使拆柱过程基本上实现了机械化，加快拆柱和维修进程，是国内较好的一种拆柱设备。能完成三用阀、底座、手把体、顶盖及活柱体的拆卸任务，实现了一机多能。

悬浮式单体液压支柱

悬浮式单体液压支柱是外注式单体液压支柱的一种，但是比外注式单体液压支柱又有一个很显著的优点，那就是DWX型单体液压支柱采用柱塞悬浮式技术原理，悬浮力达到工作阻力的五分之四，立柱受力仅为五分之一，DWX型支柱三用阀设于手把体上，注液时，三用阀不随支柱的活柱升高而升高，操作方便，。

安顺支柱拆柱机报价「在线咨询」由山东昊洲矿业安全装备有限公司提供。山东昊洲矿业安全装备有限公司在装卸设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，昊洲矿业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：马经理。