

马鞍山地砖厂家 护坡地砖厂家 马鞍山永固建材

产品名称	马鞍山地砖厂家 护坡地砖厂家 马鞍山永固建材
公司名称	马鞍山市永固建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市经济技术开发区银塘镇前进村超山组
联系电话	15805553866 15805553866

产品详情

草坪砖的铺设工艺：

- 1.路基的开挖：根据设计的要求，路床开挖，清理土方，并达到设计标高；检查纵坡、横坡及边线，是否符合设计要求；修整路基，找平碾压密实，压实系数达95%以上，透水地砖厂家，并注意地下埋设的管线。
- 2.基层的铺设：铺设150~180mm厚的级配砂石，（最大粒径不得超过60mm，最小粒径不得超过0.5mm）并找平碾压密实，密实度达95%以上。
- 3.找平层的铺设：找平层用中砂，30mm厚，中砂要求具有一定的级配，即粒径0.3-5mm的级配砂找平。
- 4.面层铺设：面层为路面砖，在铺设时，应根据设计图案铺设路面砖，铺设时应轻轻平放，用橡胶锤锤打稳定，但不得损伤砖的边角。然后用营养土填充砖孔，再植草，浇水养护，质量要求符合联锁型路面砖路面施工及验收规程CJJ79—98规定。

什么是护坡砖？

护坡砖其形状常见的有六角型，人字型，8字型，人行道地砖厂家，八角型等花型样式，在生态护坡砖中栽植种植一些花草树苗植物，形成网格与植物相互依托形成综合的护坡系统，既可以起到一定的护坡作用，也可以起到一定的城市美化效果，给人们眼新的新视觉，同时能起到恢复生态、保护环境的作用。植被主要用于巩固山土护坡，防止水土流失，固坡等。

护坡砖分为单孔式和双孔式及多孔式，分别具有不同的开孔率，适于不同的工程条件。联锁式水工砖由人工铺设在铺有虑水土布的基面上，马鞍山地砖厂家，随着植被在砖孔和砖缝中生长，铺面的耐久性和稳定性将进一步提高，开孔部分一方面起到渗水、排水的作用，另一方面起到增加植被、美化环境的作

用。

以下是人行道地砖的施工注意事项：

1、砂浆找平

根据设计要求，按照技术规范进行砂浆配合比，每次拌合量不宜过大，且拌合好的砂浆需尽快使用。铺筑砂浆应小面积进行，直线段按5-10m每段，曲线段可适当缩短，铺筑3cm左右水泥砂浆，用刮板找平，砂浆的铺筑应于人行道板砖的铺砌同时进行。

2、铺砌道板砖

道板砖铺设时，砖要轻放，用橡胶锤轻击砖的中心，如砖不平，应拿起砖平垫砂浆重新铺筑，不准向砖底塞灰或支垫硬料，必须使砖平铺在满实的砂浆上。

3、养护

砌地板砖完成后，禁止行人在上面行走，并适时洒水养护，当水泥砂浆达到设计强度后，方可开放交通。

4、注意事项

人行道板平整度用3m直尺检查不能超过5mm，相邻板块间高差不能超过3mm，缝宽应控制在+3mm、-2mm，纵缝直顺度用20m线或钢尺检查偏差不能大于10mm，横缝直顺度在整宽内不能大于5mm。

铺筑时，砂浆应饱满，且表面平整，稳定，护坡地砖厂家，缝隙均匀，对于已铺筑好的道板砖需达到稳定无动摇，无空隙。

马鞍山地砖厂家-护坡地砖厂家-马鞍山永固建材(推荐商家)由马鞍山市永固建材有限公司提供。马鞍山市永固建材有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 马鞍山 的水泥及制品等行业积累了大批忠诚的客户。马鞍山永固建材带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！