

混凝土检查井施工 朔州混凝土检查井 太原福民水泥制品

产品名称	混凝土检查井施工 朔州混凝土检查井 太原福民水泥制品
公司名称	太原市清徐县福民水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	清徐县王答乡同戈村工业园区
联系电话	18734162779 18734162779

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：太原市清徐县福民水泥制品厂

我公司主营：山西化粪池、太原水泥化粪池、山西预制化粪池、太原混凝土化粪池、山西检查井、太原预制检查井、山西消防水池、太原水泥检查井、山西混凝土检查井等，欢迎来电咨询。

本公司跟您一起分享混凝土检查井以下内容：

混凝土检查井的功能优势主要有五点:节地、节能、节水、节材、环保。

(1)、耐酸碱腐蚀耐老化、使用寿命长。

(2)、安全环保，密封好防渗漏。塑料检查井的材料是高密度聚乙烯塑料无毒无味，混凝土检查井施工，使用后可回收利用;密封性好能雨污水渗漏、泄漏，以防止地下水污染。属于化学环保建材，符合国家环境保护的大政方针。

(3)、均匀沉降、抗压。管道与井座柔性连接，管道与井座的粘土共同运动、很好的解决了传统检查井与塑料管道连接所产生的不均匀沉降问题，有效防止地面塌陷。

(4)、施工方便快捷。采用分体组装结构、井筒可现场切割、调整，适应各种安装深度要求，有效降低成本，大大提高施工进度，缩短工期是传统检查井的10-20倍以上;并可全天候施工，砖砌检查井和其他水泥砖砌井与之无法相比。

公司从事混凝土检查井，混凝土检查井定做，如果需要请拨打电话联系。

我公司主营：山西化粪池、太原水泥化粪池、山西预制化粪池、太原混凝土化粪池、山西检查井、太原预制检查井、山西消防水池、太原水泥检查井、山西混凝土检查井等，欢迎来电咨询。

本公司跟您一起分享混凝土检查井以下内容：

检查井的安装说明：

1.井坑开挖：井坑开挖应与管道槽一起开挖，现浇混凝土检查井，且保持井底座主管道与管道在同一轴线。井坑的开挖深度符合设计要求，开挖宽度两侧应留出足够的工作面宽度。

2.地基与基础施工：井底座的砖、石等应清除，成品雨水检查井，沿管道方向及沿管道垂直方向不小于检查井直径400mm的基础尺寸用中粗砂铺垫、摊平、夯实，当井底座被水浸泡，应将水排除，清除被浸泡的土层。用中粗砂换填并夯实。复核井底座编号、规格、接管直径，混凝土检查井厂家，井底座安装中心定位后，将井底座安置于井底坑基础上。并调整好井底座标高和接管位置。工序为：井 管 井管。

3.井底座安装：施工前应复核井筒长度，当路面或路面标高难以确定时，井筒长度可适当预留余量。安装时井筒与井座连接时应保持垂直。

公司从事混凝土检查井，如果需要请拨打电话联系。

我公司主营：山西化粪池、太原水泥化粪池、山西预制化粪池、太原混凝土化粪池、山西检查井、太原预制检查井、山西消防水池、太原水泥检查井、山西混凝土检查井等，欢迎来电咨询。

本公司跟您一起分享混凝土检查井以下内容：

检查井应用前，应提供出厂及格证书和承载力试验后果材料，安装前应对检查井的外观品质搜检和承载力抽样检测（含见证抽样），承载力不合乎要求的不得应用。

外观与标识。井盖与井座表面应完整、材质匀称，朔州混凝土检查井，无影响产品应用的缺陷。盖座保

持顶平，井盖上表面不应有拱度，井盖及井座的接触面应平整、滑腻，铸铁井盖与井座应为同一种材质。

公司从事混凝土检查井，如果需要请拨打电话联系我们。

混凝土检查井施工-朔州混凝土检查井-太原福民水泥制品由太原市清徐县福民水泥制品厂提供。混凝土检查井施工-朔州混凝土检查井-太原福民水泥制品是太原市清徐县福民水泥制品厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：鲜经理。