

宜昌KBG管 KBG镀锌管 禾业电气

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 宜昌KBG管 KBG镀锌管 禾业电气 |
| 公司名称 | 武汉禾业电气有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖北省武汉市汉黄路天悦赏景1605 |
| 联系电话 | 18602757706 18602757706 |

产品详情

根据设计图纸测量箱体的位置和固定:

测量箱体和出线VI的准确位置。垂直和水平地管道。按安装标准规定的固定间距尺寸要求计算支吊架位置。

固之间的距离应均匀，末端电器或接线盒边缘的管卡、拐点之间的距离应为150-300 mm。中间管卡的大距离应符合表3的要求。

表3:KBG管道固之间的大距离为m

箱体固定。使用固定的盒子和盒子。箱下100-150 mm处加稳支架，将管道固定在支架上。箱体安装牢固、平整，开口整齐。要求一管一孔与管径一致，不得开大孔。严禁在铁盒上焊孔。

管道敷设(同暗管敷设)

管道固定:管道应牢固地固定在预埋支架上，并拧紧环螺栓。

KBG管有什么优势

首先，镀锌金属穿线管是采用的钢管为原料，宜昌KBG管，拥有良好的防爆、屏蔽性能，使用有保障;

其次，它的防火性能好，镀锌金属穿线管是采用套接扣压方式进行连接，相比传统的焊接，了施工时火灾的隐患。而且穿线管能够很好的保护电线:

再有，KBG镀锌管，镀锌金属穿线管以薄代厚，重重较轻，结构简单配少，节省了材料成本，KBG管厂家，省时省工；

kgb管在安装时有哪些注意事项？

近年来，KBG管被开发用于低压线路工程中的绝缘导线保护管。它是为绝缘电线保护管敷设工程中电线管和焊接钢管的复杂施工而研制的。具有良好的技术经济效益，被建设部列为“1997年度科技成果重点推广项目”。

KBG管施工中应注意以下几点：

- 1.KBG管道不得穿过建筑物、构筑物或设备的地基。必须通过时，应另设保护管或采取其他措施。
- 2.对于KBG管道和电线管道，应在建筑物的沉降缝或伸缩缝处安装两端固定的补偿装置。
- 3.KBG管、线应敷设在弯管处，不得有起皱、凹陷、裂纹等缺陷，管子的弯曲和压扁度不应大于管子外径的10%。
- 4.KBG管、线明敷时，KBG穿线管，无设计要求时支吊架规格不应小于下列要求：
1)圆钢:直径6mm。2)扁钢: 30mmx3mm。3)角钢: 25 mmx25 mmx3 mm。4)预埋支架应有燕尾榫，预埋深度不小于80mm。
- 5.KBG管、线水平或垂直敷设时，水平或垂直安装的允许偏差为1.5%。全长偏差不应大于管道内径的12。
- 6.KBG管、线明敷时，应排列整齐，固应牢固，间距均匀，
- 7.KBG管、线明敷时，固所用设备与终端、弯头中点电器或箱(盒)边的距离应为150-300 mm。

宜昌KBG管-KBG镀锌管-禾业电气(推荐商家)由武汉禾业电气有限公司提供。武汉禾业电气有限公司是一家从事“桥架,KBG管,JDG管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“禾业电气”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使禾业电气在电子、电工产品制造设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！