

# 空调管道橡塑保温板厂家 橡塑保温板厂家 临沂敬德通风设备

产品名称	空调管道橡塑保温板厂家 橡塑保温板厂家 临沂敬德通风设备
公司名称	临沂敬德通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区美鑫钢材城
联系电话	17568066351 17568066351

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：临沂敬德通风设备有限公司

### T型结构的安装取一段管材，错开管材

T型结构的安装取一段管材，错开管材开口处开一个与安装管相同直径的孔，空调管道橡塑保温板厂家，形成一个T型接点；在孔上向开口管管缝开一条缝，便于安装；将管材安装在T型管的直管上，在开口缝处涂上胶水，隔音橡塑保温板厂家，粘合；另取一段与侧管直径一致的管材，在离管断口R处划一切线（R为管材半径）；在切线与断口之间做一U型切面；修剪切面；在切面及开口缝上涂上胶水；胶水干化后，将管材套在侧管上，与直管粘接起来；由两端向中间粘合，自粘橡塑保温板厂家，至封合。

### 成品的保护保温基层施工

成品的保护保温基层施工完毕后，因强度较低，应注意勿让外物扰动基层，影响粘结效果。面层罩面未达强度前，严禁外力因素重击，以免影响成型效果。对施工现场的全部预埋件、管件进行保护，以免施工时粘上砂浆或受到损坏。像聚乙烯这种材质的防火橡塑保温管有很好的隔热保温和吸声特性，而且，聚乙烯它有闭孔结构，有密度小、导热系数低、

不吸水、耐老化等多重特性，所以这类多被用于大楼、宾馆、屋顶、墙面、建筑防震等部位上面进行保温等。

防潮阻湿：采用精控微发泡技术，橡塑保温板厂家，泡孔闭泡率大大提升，产品的导热系数更低；泡孔也更加均匀细密，抗水汽渗透力强，延长使用寿命 橡塑为闭泡式结构，外界空气中的水很难渗透到材料之中，具有优异的抗水汽渗透能力，保冷保温层外表不必再添加隔汽层。橡塑的湿阻因子  $\mu$  值大于3500(ISO9346) 即构成内置的防水汽层，即使产品划伤也不影响整体的隔汽性。橡塑既是保温层又是阻湿层。

空调管道橡塑保温板厂家-橡塑保温板厂家-临沂敬德通风设备由临沂敬德通风设备有限公司提供。临沂敬德通风设备有限公司在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，敬德通风设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：方总。同时本公司还是从事阜阳镀锌风管，阜阳通风管道，阜阳螺旋风管的厂家，欢迎来电咨询。