

广州凌风钢铁有限公司 广州白铁皮通风管道

产品名称	广州凌风钢铁有限公司 广州白铁皮通风管道
公司名称	广州市凌风钢铁加工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街市莲路新桥村段6号二栋103
联系电话	18026406692 18026406692

产品详情

广州市凌风钢铁加工有限公司是一家大型的设计，生产制造，安装各种通风管道，螺旋风管，共板法兰风管，不锈钢风管，油烟净化设备，厨房油烟罩等通风设备的企业，同时承接酒店、厂房、饭店、厨房，地下室，地下车库，写字楼等公共领域的通风排烟工程，白铁通风工程，油烟净化，除尘通风工程。公司一贯秉承“讲信誉、重质量”的企业宗旨，为广大客户提供更完善、更的服务。凌风愿竭诚与广大客户合作共赢，共创美好未来。

广州市凌风钢铁加工有限公司——广州法兰风管加工，广州法兰风管厂家，广州共板法兰加工

绘制风管加工草图根据施工图纸及现场实际情况（风管标高、走向及与其它协调1情况）按风管所服务的系统绘制出加工草图，并按系统编号。（很理想的是用设计院电子版图纸分解更快更准）。直管的生产流程 根据草图输入风管尺寸到电脑 进镀锌板于生产线调直 压筋（大边尺寸 > 630mm） 切割机切角 剪板机剪板 咬口（插口及承口） 机制TFD法兰成型机 折弯机折弯（根据口径的大小折成一字形、L形、U形、口形） 质检。异形管(弯头、三通等配件)生产制作流程根据图纸电脑制出切割图 FPC3 600等离子切割机切割出半成品 单机咬承口和插口 TFD法兰成型机 折弯机折弯 质检。

广州市凌风钢铁加工有限公司——广州方形风管加工，广州矩形风管加工，广州机制风管加工

如何提高角铁法兰风管产品在市场上的竞争力?角铁法兰风管平整度失圆度控制在2mm左右，它代替了原有的钢板下料，对接校正，车床加工等复杂的工艺。从而更好地节省了氧气、乙1炔、劳动力、原材料等。就目前钢材价格不断上涨的趋势，市场竞争比较激烈的大环境下，我们应用该制作工艺，就可以很大限度的降低生产成本，从而提高该角铁法兰风管产品在市场的竞争力。

广州市凌风钢铁加工有限公司位于广州市番禺区石基镇永善村路1号，是一家大型的设计，生产制造，安装各种通风管道，螺旋风管，共板法兰风管，不锈钢风管，油烟净化设备，厨房油烟罩等通风设备的企业，同时承接酒店、厂房、饭店、厨房，地下室，地下车库，写字楼等公共领域的通风排烟工程，白铁通风工程，油烟净化，除尘通风工程。公司拥有几千平米的生产车间和风管生产六线，白铁皮通风管道生产厂家，设备数台，可以为您提供质量好，速度快，施工技术成熟的服务。欢迎有意来电咨询。

广州市凌风钢铁加工有限公司——广州法兰风管加工，广州法兰风管厂家，广州共板法兰加工

镀锌铁皮风管：强度较高，抗静压能力强，在断面尺寸大时必须按规定进行加固(规范规定边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm，且其管段长度大于1200mm时，均应采取加固措施，对于边长小于或等于800mm的风管，宜采用楞筋、楞线的方法加固)。

无机玻璃钢风管：强度较高，但比较脆弱，因其较重，不易搬运，广州白铁皮通风管道，易受碰撞导致酥裂和破损，因自重较大，水平面边长较大时风管壁厚迅速增加，单位面积管壁重量大大增加，容易产生永久性竖向变形和沉降(规范规定矩形无机玻璃钢风管也应同按金属风管的加固方法进行加固，其加固筋与风管应为相同的材料并成为一整体)。

复合玻纤板风管：管壁为轻型玻纤板，易搬运和施工，能满足一般通风空调的承压要求，风压在500Pa时，管壁变形量不大于1%，壁厚为25mm的玻纤风管能承受800Pa静压力，如需承受更大压力时或风管边长在630以上的可按风压大小及设计要求进行加固，很高可承受风压1500Pa，因其为非刚性材料，要求技术工人要文明操作施工。

广州市凌风钢铁加工有限公司——广州方形风管加工，广州矩形风管加工，广州机制风管加工

法兰（flange）连接就是把两个管道、管件或器材，先各自固定在一个法兰盘上，两个法兰盘之间，加上法兰垫，用螺栓紧固在一起，完成了连接。有的管件和器材已经自带法兰盘，也是属于法兰连接。法兰连接是管道施工的重要连接方式。法兰连接使用方便，能够承受较大的压力。在工业管道中，法兰连接的使用十分广泛。在家庭内，管道直径小，而且是低压，看不见法兰连接。如果在一个锅炉房或者生产现场，到处都是法兰连接的管道和器材。按照连接方式法兰连接种类可分为：板式平焊法兰、带颈平焊法兰、带颈对焊法兰、承插焊法兰、螺纹法兰、法兰盖、带颈对焊环松套法兰、平焊环松套法兰、环槽面法兰及法兰盖、大直径平板法兰、大直径高颈法兰、八字盲板、对焊环松套法兰等。

广州市凌风钢铁加工有限公司是一家大型的设计，生产制造，安装各种通风管道，螺旋风管，共板法兰风管，不锈钢风管，油烟净化设备，厨房油烟罩等通风设备的企业，同时承接酒店、厂房、饭店、厨房，地下室，地下车库，写字楼等公共领域的通风排烟工程，白铁皮通风管道加工厂家，白铁通风工程，油烟净化，除尘通风工程。公司一贯秉承“讲信誉、重质量”的企业宗旨，为广大客户提供更完善、更的服务。凌风愿竭诚与广大客户合作共赢，共创美好未来。

广州市凌风钢铁加工有限公司——广州法兰风管加工，广州法兰风管厂家，广州共板法兰加工

玻镁复合板选用氧化镁，纤维布，轻料及无机粘合剂等经生产线加工复合而成，两板中间复合一层高密度聚苯板，由于不使用氯化镁，不但从根本上解决了返潮，返卤问题，而且不含氯离子，遇火不产生等有毒气体，具有无毒，无味，不燃，不爆，保温，隔热及良好的二次加工性能和施工方便等特点。

镀锌风管加工内壁光滑、阻力小、通风损耗小、降低能耗，节省运行费用，气密性及密闭性好、承压抗压强度高。同时良好的防火性能也是镀锌风管在工程中应用广泛的原因之一，白铁皮通风管道定制厂家，镀锌风管安装简单，现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的净化通风工程。

广州市凌风钢铁加工有限公司——广州方形风管加工，广州矩形风管加工，广州机制风管加工

浅谈机制共板法兰风管发展总趋势，由于前些年国内缺乏先进的加工设备，以及未得到规范的认可，绝大部分安装单位在风管的制作、安装过程中都采用角钢法兰连接，消耗了大量的角钢、焊条、螺栓、油漆等材料，以及大量的人工；制作精度、工作效率较低，生产成本较高，而且风管的制作、安装质量不易得到保证，是一种较为陈旧、落后的制作工艺。随着现行《通风与空调工程施工及质量验收规范》（GB50243-2002）对风管无法兰连接方式的认可，共板法兰风管加工流水线在国内的应用已越来越普遍。

广州凌风钢铁有限公司-广州白铁皮通风管道由广州市凌风钢铁加工有限公司提供。广州市凌风钢铁加工有限公司为客户提供“共板法兰,螺旋风管加工,白铁皮加工,白铁通风工程”等业务，公司拥有“凌风”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。，在广州市番禺区大龙街市莲路新桥村段6号二栋103的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：温小姐。同时本公司还是从事广州矩形风管加工，广州方形风管加工，广州通风管道加工的厂家，欢迎来电咨询。