

淮南螺杆空压机 合肥凯圣|稳定供气 变频螺杆空压机

产品名称	淮南螺杆空压机 合肥凯圣 稳定供气 变频螺杆空压机
公司名称	合肥凯圣节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市井岗路CBC拓基广场B座916
联系电话	13355606405

产品详情

大气，是指在标准大气压下，气体冷却到使所含的未饱和水蒸气变成饱和水蒸气析出的温度，在空压机行业中，表示的是气体的干燥程度。螺杆空压机的转子型线对节能有一定影响，2000年之前螺杆空压机尚在成长期，可靠性是主要问题。那时，矿用螺杆空压机，螺杆空压机的转子型线研发把可靠性作为主要目标。SKK型线以磨削为实现手段。所以必须采用曲面磨床加工。英国精密机械有限公司生产的带有实时检测和砂轮自动补偿的曲面磨床把转子加工精度提高到了的水平。

螺杆空压机的转子型线对节能有一定影响，2000年之前螺杆空压机尚在成长期，可靠性是主要问题。那时，螺杆空压机的转子型线研发把可靠性作为主要目标。通常在压缩机铭牌上给出的排气压力为表压力，非压力。常用压强单位：bar、MPa，空压机行业说的“公斤”是指“bar”，即1公斤就是指1bar，1MPa（兆帕）=1000kPa（千帕），1bar（巴）=0.1MPa。气体被冷却器冷却后，会产生一定的凝结水，应定时排放，淮南螺杆空压机，否则水分会被气体带到后系统内；根据天气原因、排放水时间可灵活调节，一般夏季比较频繁。

比功率是指压缩机单位容积流量所消耗的功率。是评价压缩机能效的重要指标。空压机比功率单位：KW/m³。按照标准GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》

规定，空压机能效等级分为4级：1级(级)、2级(节能评价值)、T级(目标能效限定值)、3级(能效限定值)。螺杆空压机属于机械类产品，在使用过程中也需要维护保养。每日检查油位、排气温度和排气压力，检查有无异常声音；每周开机前打开分离器排污阀排放冷凝水，检查各处有无泄漏，检查安全阀，检查皮带磨损情况(目测)。建议每1500-2000小时更换新滤芯，换机油时同时更换油滤芯，在环境恶劣时使用应缩短更换周期。严禁超期限使用机油滤芯，螺杆空压机报价，否则由于滤芯堵塞严重，压差超过旁通阀承受界限，旁通阀自动打开，大量脏物、颗粒会直接随机油进入螺杆主机内，造成严重后果。

淮南螺杆空压机-合肥凯圣|稳定供气-变频螺杆空压机由合肥凯圣节能科技有限公司提供。合肥凯圣节能科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥凯圣——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市井岗路CBC拓基广场B座916，联系人：陈经理。