

南宁章贵伟通道闸机 中国著名品牌

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 南宁章贵伟通道闸机 中国著名品牌 |
| 公司名称 | 南宁章贵伟机电设备有限公司 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南宁星光大道223号星光大厦1508 |
| 联系电话 | 15278069155 |

产品详情

产品介绍 通道闸机是人流通道的控制设备。用于人员出、入口需要进行控制的地方，如：工厂，饭堂、宾馆、博物馆、体育馆、俱乐部、地铁、车站、码头等场所。翼闸的使用可以使人流有序的通过通道。通道闸机与ic/id卡，读写器结合，便构成智能翼闸；智能翼闸与计算机、门禁考勤收费管理软件结合，构成智能翼闸综合管理系统，可以实现门禁、考勤、限流等功能,还有收费功能。本通道闸机管理系统是“一卡通”的一部分，设置于小区、厂房、大厦、饭堂等通道处，可以完成员工持卡通行管制、上下班考勤、就餐等各种管理功能。性能参数智能读卡部分智能读卡部分主要由：射频读卡器、控制器组成，主要起读取用户卡的信息，辨别卡的合法性，同时发出是否开闸的指令。读写器的主要技术指标cpu：at 89c52，8k eeprom射频载设频率：13.56mhz射频卡读写操作有效范围：100mm通讯接口：标准485接口/标准232接口数据传输率：9600 bit/s访问射频卡通讯速率：106k bit/s单电源供电12v安全性：三次相互认证（iso/iec dis9798-2）通讯过程中所有数据均加密,以防止信号截取传输密码，写保护典型处理时间：典型交易过程 < 100ms工作温度：-15 ~ +70 环境湿度：10%~ 90 %卡片处息容量：8k bit支持c语言、windows、foxpro等低层函数库调用其他说明控制器主要技术指标采用门禁控制主机（rn-200s）可控制单向或双向读卡通行，参数功能如下：可接2个读卡器（兼容hid、motorola等各种品牌的标准wiegand-26格式读卡器）可控制两个门的单进或一个门的进出控制，可实现反潜回功能二组电锁继电器及一组报警电平信号输出出门按钮受时区控制管理3000张有效卡，脱机存储10000条出入记录具有门无故开启报警、门开延时报警功能，脱机可存储100条报警记录可设16种时区、每个时区按周计划设置、每天最多可设四个时段定时自动开/关门、遥控开/关门rs485通讯，19200bps，最多可接64个控制器（128个可选）通过不同的应用软件，可兼做考勤机、巡更控制器外形小巧美观，带通讯及电源指示灯插拔式接线座，安装方便交易说明欢迎来电咨询：4000 877 180，免费安装，现金或者转账交易，官方网站：www.gxnzgw.com www.gxzgwjd.com